

科电HCH-3000F超声波测厚仪

产品名称	科电HCH-3000F超声波测厚仪
公司名称	南京南拓检测仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科电 型号:HCH-3000F 产地:国内
公司地址	南京市江宁区麒麟街道悦民街128号东方红郡花园20幢520室
联系电话	025-52119660 17372279660

产品详情

HCH-3000F超声波测厚仪

简单介绍：

HCH-3000F超声波测厚仪是集当代科技电子技术和测量技术于一体的、先进的无损检测仪器，适合测量金属、塑料、陶瓷、

玻璃及其他任何超声波的良好导体的厚度值，HCH-3000F超声波测厚仪广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域；

另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测，检测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。新款HCH-3系列测厚仪

比HCH-2系列测厚仪增加了诸多功能，如：增益自动调节、限界报警、数据传输等

功能特点：

HCH-3000F超声波测厚仪自动识别标配探头,或手动设置探头。

分辨率为0.01毫米

HCH-3000F超声波测厚仪具有声速校准（反测声速）或单点校准功能

具有报警功能的可设置厚度测量上/下限

可分组存储多达600条读数。

HCH-3000F超声波测厚仪 通过串行输出口可将数据输出打印

HCH-3000F超声波测厚仪 技术参数：

测量范围	0.65-500mm(45# 钢)
显示精度	0.01mm
探头频率	2-10MHz
显示方式	带背光的液晶显示器
储存方式	手动存储测量
测量误差	$H < 10\text{mm} \pm 0.05\text{mm}$ $H \geq 10\text{mm} \pm (0.01+H/200)$
存储值	600个测量点
声速范围	1000--9990M/S
使用环境	温度-10 ° C ~ 60 ° C 相对湿度小于90%
电源	2节5号电池，连续使用时间达200小时
自动关机	待机五分钟将自动关机
键盘	6键防尘，防油键盘
藕合指示	被测件与探头藕合良好时，左上角图标显示
尺寸/重量	146 × 81 × 30mm 300g
可选附件	高温探头（550度以下）、铸铁探头、小管径探头、打印机及通讯打印连线、微机通
标准配置	HCH-3000F超声波测厚仪 主机、探头(8一支)、藕合剂、 说明书、保修卡、合格证、5号电池、手提箱

南京南拓检测仪器有限公司为科电仪器江苏省销售平台

为您推荐科电仪器：涂层测厚仪，电火花检漏仪，黑白密度计等检测仪器。

现货供应，免费提供售前咨询，测试和培训