

# 申盾蓄电池SD12-55 12V55AH消防应急EPS专用

产品名称	申盾蓄电池SD12-55 12V55AH消防应急EPS专用
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:申盾 电压:12V 运输:物流
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

## 产品详情

申盾蓄电池SD12-55 12V55AH消防应急EPS专用申盾蓄电池SD12-55  
12V55AH消防应急EPS专用申盾蓄电池SD12-55 12V55AH消防应急EPS专用

### 安装注意事项

蓄电池应离开热源和易产生火花的地方，其安全距离应大于0.5m。

蓄电池应避免阳光直射，不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中。

安装地面应有足够的承载能力。

由于电池组件电压较高，存在电击危险，因此在装卸导电连接条时应使用绝缘工具，安装或搬运电池时应戴绝缘手套、围裙和防护眼镜。电池在安装搬运过程中，只能使用非金属吊带，不能使用钢丝绳等。5.脏污的连接条或不紧密的连接均可引起电池打火，甚至损坏电池组，因此安装时应仔细检查并清除连接条上的脏污，拧紧连接条。

不同容量、不同性能的蓄电池不能互连使用，安装末端连接件和导通电池系统前，应认真检查电池系统的总电压和正、负极，以保证安装正确。

电池外壳，不能使用有机溶剂清洗，不宜使用干粉灭火器，建议使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾。

蓄电池与充电器或负载连接时，电路开关应位于“断开”位置，并保证连接正确：蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。

1、正常使用时不会膨胀或破裂、无电解液漏出；2、放电电压平稳，对设备作业影响小；3、内阻小，自

放电率低，存储时间持久；4、适用温度广泛，见下具体说明；5、适用产品广泛，见下具体说明

申盾蓄电池SD12-55 12V55AH消防应急EPS专用