

大型交通医院废水处理设备

产品名称	大型交通医院废水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

产品详情

大型交通医院废水处理设备

由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒物质，所以国家制定了《医院污水排放标准》，要求诊所和医院医疗的污水必须经一级消毒处理后才能排至市政管网。因小型医疗单位受面积影响，污水处理设备设备需有占地面积小、无噪音、处理效果好、全自动运行、完全达标等优点。使口腔牙科诊所的污水消毒处理中的预处理和消毒同时进行并达标排放。设备设计原则：1) 全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。2) 减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系，在污水和污物发生源处进行严格控制和分离，医院内生活污水与病区污水分别收集，即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。

3) 就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理。

4) 分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。5) 达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求，同时加强风险控制意识，从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。6) 生态安全原则。有效去除污水中有、毒有害物质，减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯，保护生态环境安全。大型医院污水处理设备正规厂家

根据医疗机构水污染物排放标准医院污水大体可分为两种标准；1排放标准。2预处理标准。县级以上20张床位以上实行排放标准，县级以下20张床位以下有二级污水处理厂实行预处理标准。皮肤病医院，传染病医院等另行排放，详情可，免费设计排放方案。综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）序号控制项目排放标准预处理标准粪大肠菌群数（MPN/L）50050002肠道致病菌不得检出3肠道病毒不得检出4pH6-96-95化学需氧量（COD）浓度（mg/L）高允许排放负荷（g/床位）

60

602502506生化需氧量（BOD）浓度（mg/L）高允许排放负荷（g/床位）

20201001007悬浮物（SS）浓度（mg/L）高允许排放负荷（g/床位）202060608氨氮（mg/L）159动植物油（mg/L）52010石油类（mg/L）52011阴离子表面活性剂（mg/L）5012色度（稀释倍数）3013挥发酚（mg/L）0.51.014总氰（mg/L）0.50.515总汞（mg/L）0.050.0516总镉（mg/L）0.10.117总铬（mg/L）1.51.518六

价铬 (mg/L) 0.50.519总砷 (mg/L) 0.50.520总铅 (mg/L) 1.01.021总银 (mg/L) 0.50.522总A(Bq/L)1123总B(Bq/L)101024总余氯1) 2) (mg/L) 0.5

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：一级标准：消毒接触池接触时间 1h，接触池出口总余氯3-10 mg/L。二级标准：消毒接触池接触时间 1h，接触池出口总余氯2-8 mg/L。2) 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。