索洁板的挂贴方式

| 产品名称 | 索洁板的挂贴方式 | |
|------|-----------------------------------|--|
| 公司名称 | 山东地平线建筑节能科技有限公司 | |
| 价格 | 68.00/平方米 | |
| 规格参数 | 材质:硅酸钙 颜色:全色 规格:1220*2440*6 | |
| 公司地址 | 山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号 | |
| 联系电话 | 0632-8095666 18266241981 | |

产品详情

索洁板是一种现在装修中会经常用到的板材,那么人们对它的了解有多少呢?

索洁板的表面通过屡次打磨、浸透、防水之后,涂布十一道氟碳漆,再通过屡次紫外线光照固,化以及花纹转印后而制成的新式无机预涂装饰板材。索洁板按饰面可分为四类:高仿木纹板、高仿石材板、金属色板以及亚光/半亚光实色板。那么索洁板一般都有哪些挂贴方法呢?通常来讲,口碑好的索洁板都具有以下三大挂贴方法:

1、运用龙骨挂贴

放样弹线,用射钉或胀大螺丝将龙骨别离固定在地板与顶部楼板,将竖龙骨按规划要求(一般在612 mm以内),排列好,并安装好索洁板横撑龙骨。很多出产索洁板的工厂,在索洁板成品收支出产车间的时候,一般都会选用这种方法将索洁板悬挂起来。

2、运用底层板挂贴

将索洁板底层板(木工板、好的石膏板、或者硅酸钙板)裁切成所需尺度(比墙高短约10毫米)。板材以错缝的方法用自攻螺丝固定在龙骨上,自攻螺钉之间的距离通常约为220毫米至250毫米左右需沉入板面一毫米。

3、运用粘接层挂贴

在索洁板的背面竖向左、中、右、贴上双面胶固定。再用粘结剂以点状或每隔三百毫米左右横向布胶。这样可以粘接索洁板,以避免在运用进程中的呈现掉胶和滑胶等现象,并保证索洁板使用过程中的效率