

索洁板的挂贴方式

产品名称	索洁板的挂贴方式
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙 颜色:全色 规格:1220*2440*6
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

索洁板是一种现在装修中会经常用到的板材，那么人们对它的了解有多少呢？

索洁板的表面通过屡次打磨、浸透、防水之后，涂布十一道氟碳漆，再通过屡次紫外线光照固，化以及花纹转印后而制成的新式无机预涂装饰板材。索洁板按饰面可分为四类：高仿木纹板、高仿石材板、金属色板以及亚光/半亚光实色板。那么索洁板一般都有哪些挂贴方法呢？通常来讲，口碑好的索洁板都具有以下三大挂贴方法：

1、运用龙骨挂贴

放样弹线，用射钉或胀大螺丝将龙骨别离固定在地板与顶部楼板，将竖龙骨按规划要求(一般在612mm以内)，排列好，并安装好索洁板横撑龙骨。很多出产索洁板的工厂，在索洁板成品收支出产车间的时候，一般都会选用这种方法将索洁板悬挂起来。

2、运用底层板挂贴

将索洁板底层板(木工板、好的石膏板、或者硅酸钙板)裁切成所需尺度(比墙高短约10毫米)。板材以错缝的方法用自攻螺丝固定在龙骨上，自攻螺钉之间的距离通常约为220毫米至250毫米左右需沉入板面一毫米。

3、运用粘接层挂贴

在索洁板的背面竖向左、中、右、贴上双面胶固定。再用粘结剂以点状或每隔三百毫米左右横向布胶。这样可以粘接索洁板，以避免在运用进程中的呈现掉胶和滑胶等现象，并保证索洁板使用过程中的效率。

