

机关医院废水处理标准

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 机关医院废水处理标准 |
| 公司名称 | 潍坊龙裕环保科技有限公司 |
| 价格 | 13000.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号 |
| 联系电话 | 15006620018 |

产品详情

行政机关医院门诊废水治理规范

新式医院门诊废水处理系统软件，包含玻璃钢化粪池，玻璃钢化粪池联接平流式沉淀池，平流式沉淀池上端设定汽体消毒池，汽体消毒池根据管路与好氧汽车内循环反映池联接，平流式沉淀池根据柱塞式计量泵联接好氧汽车内循环反映池，好氧汽车内循环反映池中设定水解酸化池设备及引流设备，好氧汽车内循环反映池与沉砂池顶端联接，沉砂池底端呈歪斜设定，沉砂池底端上方设立埋孔，埋孔下边设立离子交换法吸附树脂柱，离子交换法吸附树脂柱正下方为消毒池，消毒池根据切换阀与二氧化氯产生器联接，柱塞式计量泵与二氧化氯产生器数据信号联接，沉砂池底端下侧设定淤泥管，淤泥管与淤泥萃取消毒池联接，消毒池与脱氯池联接。本实用新型专利具备构造简易、工程造价划算、应用效果非常的好、维护保养简易及合理过虑重金属超标化学物质等特性。

1、本实用新型专利包含玻璃钢化粪池，玻璃钢化粪池联接平流式沉淀池，平流式沉淀池上端设定汽体消毒池，汽体消毒池根据管路与好氧汽车内循环反映池联接，平流式沉淀池根据柱塞式计量泵连接上氧汽车内循环反映池，好氧汽车内循环反映池中设定水解酸化池设备及引流设备，好氧汽车内循环反映池与沉砂池顶端联接，沉砂池底端呈歪斜设定，沉砂池底端上方设立埋孔，埋孔下边设立离子交换法吸附树脂柱，离子交换法吸附树脂柱正下方为消毒池，消毒池根据切换阀与二氧化氯产生器联接，柱塞式计量泵与二氧化氯产生器数据信号联接，沉砂池底端下侧设定淤泥管，淤泥管与淤泥萃取消毒池联接，消毒池与脱氯池联接，具备构造简易、工程造价划算、应用效果非常的好、维护保养简易及合理过虑重金属超标化学物质等特性。

2、本实用新型专利中的离子交换法吸附树脂柱，能够合理过虑重金属超标化学物质，污染减少。

3、本实用新型专利中的好氧汽车内循环反映池中设定水解酸化池设备及引流设备，能够使高效率及实际效果进一步提高。

4、本实用新型专利中的柱塞式计量泵与二氧化氯产生器数据信号联接，二氧化氯产生器

能够依据柱塞式计量泵的数据信号，按必须开展投入量。

5、本实用新型专利中的平流式沉淀池内设立多个纵向挡板，纵向挡板一边与平流式沉淀池联接、另一边留出安全通道;与纵向挡板邻近的另一块挡板与平流式沉淀池的另一边联接、一边留出安全通道;沿平流式沉淀池的进水口至出水口的水平方向先后设定的其他纵向挡板一端与平流式沉淀池留出安全通道，其他边与平流式沉淀池联接，且该一部分纵向挡板交叠设定，使平流式沉淀池内产生矩形框波式的流水安全通道，应用效果非常的好。

6、本实用新型专利中的脱氯池出水量端设定高锰酸盐指数精确测量设备，能够联接计算方式，实时监控出水量排污状况。