

## 48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款

|      |                        |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款 |
| 公司名称 | 宁波弘福通信科技有限公司           |
| 价格   | .00/台                  |
| 规格参数 |                        |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫工业西区             |
| 联系电话 | 13567810509            |

## 产品详情

48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架

非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架

非屏蔽CAT5/CAT6款网络配线架的介绍：

网络配线架是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。配线架可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。如果没有配线架，前端的信息点直接接入到交换机上，那么如果线缆一旦出现问题，就面临要重新布线。此外，管理上也比较混乱，多次插拔可能引起交换机端口的损坏。配线架的存在就解决了这个问题，可以通过更换跳线来实现较好的管理。

48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架  
非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架 非屏蔽CAT5/CAT6款48口数据配线架  
非屏蔽CAT5/CAT6款电子配线架

针对传统配线架的种种不足，目

前市场上出现了一种新型的配线架，即[电子配线架](#)

。此种配线架在原有结构的基础上，把原有标签位置更换成可视化标签系统，配备一台控制器对其进行远程的输入、

显示控制。每台控制器可管

理若干个电子标签配线架，并且要有一套专用的[综合布线](#)管理软件与之配备。其优势具体体现在：

#### 四、技术指标

环境温度：-40 - 60

相对湿度： 95%

大气压力：70kpa-106kpa

连接器损耗（插入，重复）： 0.5db

回波损耗：pc40db, UPC 50dB, APC 60dB

光纤转接器插拔1000次变化量 0.2Db

高压防护接地机箱可能电阻： 20000M /500V(DC)

箱高压防护接地与机箱耐压 15000V(DC)/1min，不击穿，无飞弧。

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准IP65级。

