

# 济宁安泰WQB50-50-18.5防爆切割泵 垃圾渗滤液泵带切割功能

产品名称	济宁安泰WQB50-50-18.5防爆切割泵 垃圾渗滤液泵带切割功能
公司名称	济宁市安泰矿山设备制造有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:济宁安泰 型号:WQB50-50-18. 产地:山东省鱼台县
公司地址	山东济宁省鱼台县经济开发区
联系电话	0537-6285688 13853759216

## 产品详情

济宁安泰WQB50-50-18.5防爆切割泵 垃圾渗滤液泵带切割功能

防爆潜水泵 防爆潜污泵 防爆排污泵 防爆污水泵

防爆标志ExdIIBT4，是公司的WQB型厂用隔爆型潜水排污泵所用标志。

Ex—防爆声明，表示符合我国的防爆标准。

d—防爆型式是隔爆型。

II—用于除煤矿瓦斯气体之外的其它爆炸性气体环境。

B—II类电气设备中的类。II类电气设备又再分成IIA类、IIB、IIC类。IIB类可用于IIA类，IIC类可用于IIB类。

T4—温度等级。电气设备按其表面温度分为T1～T6组。

ExdIIBT4，适用于工厂 B级，温度组别为T1-T4组的可燃气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物场所，机组表面温度必须符合下表规定：

温度组别	T1	T2	T3	T4	T5	T6
允许表面温度	450	300	200	135	100	85

还有III类防爆电气设备。用于除煤矿以外爆炸性粉尘环境。济宁安泰WQB50-50-18.5防爆切割泵  
垃圾渗滤液泵带切割功能

## 防爆潜水泵防爆要点

- 1、如电泵内部的爆炸性混合产生爆炸时，隔爆外壳不损坏，并且内部爆炸不能通过隔爆接合面，引起外部爆炸性混合物爆炸。
- 2、组成隔爆外壳的零件均按GB3836第1、2、3项规定逐件作水压试验，以保证能承受内部的爆炸压力。
- 3、各零部件间的隔爆接合面，长度间隙，粗糙度均符合GB3836.2的规定。
- 4、连接隔爆外壳的螺栓均装有防松弹垫垫圈。螺栓头部设在保护环内，防止自行脱落。
- 5、机座、上盖、轴、前轴盖、接线盒盖、接线座、接线螺杆、接线套均是防爆零件.济宁安泰WQB50-50-18.5防爆切割泵 垃圾渗滤液泵带切割功能