

深圳东莞防潮密闭门 防水防臭气密封门

产品名称	深圳东莞防潮密闭门 防水防臭气密封门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	1600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

深圳龙电兴业公司专门生产销售安装制作防水防潮密闭门简介:

- 1.执行标准:GB/T7106-2008《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及控制检测方法》。气密达到8级
- 2.材质:门框为2.0mm钢板折弯焊接,门扇内外面板及骨架为1.20mm钢板折弯焊接,门扇内部填充聚氨酯材料.
- 3.门框上有反水槽,门扇上有挡水边,门框和门扇之间安装2圈防水防火密闭胶条.
- 4.门扇外面安装1把有压紧功能的门锁1把.
- 5、门框与门扇铰链为外装铰链,门扇可以开启180°。
- 6、门框与门扇外表面处同一平面,外观简洁大方。防水密闭门厂家,地下室防水门厂家证书齐全防水密闭门厂家,地下室防水门厂家证书齐全。

金属防水防潮密闭门、舰艇门产品详情：

- 1、该产品严格按照GJB2805A-2002标准设计生产、制作。
- 2、门框采用Q235A 10mm钢板（或型材）制成，门板采用3mm+保温隔热层+3mm钢制成（复合型），表面做环氧富锌油漆（底+中+面漆）处理，防腐性能远远高于一般防锈漆。门板带整体压紧机构，门框与门扇间镶嵌优0秀密封胶条在该门正常关闭状态下，气密性、水密性、抗风压均可达到8级。

- 3、锁具采用进口机械密码锁+分离式机械锁，该两款锁具均为金库门专用级别，防盗性能优良，密封胶条采用优秀EPDM密封胶条，抗老化、耐腐蚀性能强。
- 4、该产品可按使用要求，设计带门中小门，活动下门槛，更加方便日常的使用。
- 5、该产品采用一体式联动304不锈钢加厚压紧机构，开关门快速简便。门扇在原来传统单层钢板结构的基础上升级改为复合层门板，即增加该产品的外观美观大气，又使该门功能上具备了良好的保温隔热性能，该门一经推出就受广大客户好评，真正的为专用库房把关守护。