

# 医疗污水处理消毒设备

产品名称	医疗污水处理消毒设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

## 产品详情

### 医疗污水处理设备设施

设备优势：公司生产的设备都是采用新工艺、新技术，如：AO工艺、AB工艺、A2O工艺、MBR工艺、MBBR工艺、SBR工艺等，保证出水高于国家要求排放标准。

污水类目优势：公司处理污水种类涵盖生活污水、医疗污水、屠宰污水、洗涤污水、餐饮污水、塑料清洗污水、养殖污水、农村污水、电镀污水、食品污水及相类似的工业污水。医疗污水处理设备设施

### 设备特点：

- 1、采用菌种、高浓度活性污泥SBR工艺，系统内污泥生物量是传统工艺的3倍多，污染物去除率高，脱氮效果好，是目前\*采用完全生化工艺达标一级A的一体化污水处理设备。
- 2、采用污泥零排放工艺，系统只需每年排查一次。
- 3、安装方便，只需接通进水、出水管道和电源，投加菌种即可运行，两周可达标。生化反应系统终生免维护。

### 远程控制：

全自动智能远程控制，真正意义上的无人值守。

### 应用领域：

适用于农村社区、宾馆、学校、\*营区、高速公路服务站、旅游景区、机场、度假区等分散式生活污水的处理。

- 设备的主要采用SBR，AO，CSBR，生物接触氧化。
- 设备优势在哪？
- 设备工艺多样化，因地制宜，视情况选择设备，确保出水达标。
- 设备设计生产都是经过实地试验达标出水后批量生产的。
- 设备集成化高，无需专业安装，通电即用。
- 设备的调试简单快捷，出水达标快。
- 设备采用全自动PLC控制系统，可实现全天24小时无人值守。
- 动力设备精简到\*\*\*低，节能并且降低设备的故障率。
- 对当下社区污水氨氮偏高有较好的处理效果。(SBR)
- 设备的基本参数（生活污水可生化性 BOD/COD>0.35）

调节池停留时间：间歇进水工艺SBR12小时，其它在8小时以上

主反应区停留时间：SBR工艺4小时,运行周期6小时，其它工艺达到12小时

污泥浓度：（C）SBR 3500-5000mg/l，其它工艺2500--3500 mg/l

需氧量：高负荷运行时每单位进水BOD 0.5~1.5kgO<sub>2</sub>/kgBOD

低负荷运行时每单位进水BOD 1.5~2.5 kgO<sub>2</sub>/kgBOD

污泥负荷：0.2~0.4kgBOD/kgMLSS.d

- 曝气设备：射流曝气，全铝漩涡风机（轻便）
- 风量简单计算：按单位池面积曝气强度计算：

单位面积单位时间内曝气量10~15 m<sup>3</sup>/ m<sup>2</sup>h

### 医疗污水处理设备设施

由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶段，因此产泥量较少。此外，生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此，污水经WSZ系列污水处理设备后所产生的污泥量较少，一般仅需90天左右排一次泥。WSZ埋地式生活污水处理装置除采用了常规的鼓风机消音措施外（如隔振垫、消音器等），还在鼓风机房内壁设置了新型的吸音材料，使设备运行时的噪音低于50分贝，减轻了对周围环境的影响。WSZ埋地式生活污水处理装置配有土壤脱臭措施，其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中，进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤，终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。WSZ埋地式生活污水处理装置配套全自动的电器控制系统及设备损坏报警系统，设备可靠性好，因此平时一般无需专人管理，只需每月或每季度的维修与保养。