

国标跟非标中埋式自粘橡胶止水带的区别

产品名称	国标跟非标中埋式自粘橡胶止水带的区别
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	硬度:60邵尔 型号:651型 规格:300*6
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

国标跟非标中埋式自粘橡胶止水带的区别：

- 1、外观：国标的亮度高，尤其横截面，非标的发乌，粗糙，国标的要细腻油亮。
- 2、手感：国标的的柔韧性好，弹性大，非标的弹性差好多。
- 3、性能：国标的拉伸强度，断裂伸长率都要高很多，耐老化性也要强好多。

总合以上讲解，您是否了解了中埋式自粘橡胶止水带价格差异会那么大了吧！如果您了解了，那么您以后再想知道中埋式自粘橡胶止水带价格的时候，就要说清什么规格尺寸，什么标准，是否含税运费，有多少用量，因为用量直接关系到运费问题，这样我们才能给出您一个准确的价格，我们工程橡胶公司是一家实体企业，所以您不必担心价格会高，我们会把利益给客户，您可以放心采购！

中埋式自粘橡胶止水带在混凝土浇筑使用情况：

混凝土浇筑前要先对中埋式自粘橡胶止水带及缝内杂物清洗干净，并要在吸干中埋式自粘橡胶止水带表面积水后再进行浇筑，以止水带与混凝土紧密结合；在浇筑时需先进行水平方向的变形缝施工，以确保操作人员精力集中，在浇捣水平方向变形缝(底板)砼时，有专人负责中埋式自粘橡胶止水带附近的捣实和排气，一层混凝土浇筑时要使浇筑层稍高于中埋式自粘橡胶止水带，便于混凝土能够一次性振捣密实，再用圆木棍在中埋式自粘橡胶止水带上部逐点捣实，将中埋式自粘橡胶止水带下的气泡排出；对池壁竖向变形缝，应同时对两侧同时分层浇捣混凝土，并注意调整骨料的级配，以确保砼强度和密实度。

我们公司生产中埋式自粘橡胶止水带、钢边橡胶止水带有一部分用户关于国标橡胶止水带指的是什么并不是很清楚，中埋式自粘橡胶止水带厂家是否能够达到国标可它的宽度、厚度没有任何关系。在做第三方检测时，也需要先进磨片处理，也就是要把所取样品截断一部分，并打磨成薄片，然后进行拉伸、强度、硬度等方面的测试，后就可以得出详细的实验数据了。我公司每年都会对橡胶止水带进行严格的第三方检测，很多用户也会根据需要做相应的测试，通过测试结果得知，我们生产的中埋式自粘橡胶止水

带质量没有任何问题，欢迎各界朋友前来洽谈合作，并请放心使用。

中埋式自粘橡胶止水带的搭接长度：

中埋式自粘橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位，间隔宜为30~60m，宽度宜为700~1000mm。中埋式自粘橡胶止水带可做成平直缝，构造主筋不宜在缝中断开，如有必要断开，则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径并按方案需求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。中埋式自粘橡胶止水带需超前止水时，中埋式自粘橡胶止水带部位混凝土应部分加厚，并增设外贴式或中埋式自粘橡胶止水带。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中，直至回填土结束。

中埋式自粘橡胶止水带购买需知：

我公司可免费提供中埋式自粘橡胶止水带样品寄送，（邮费自理）方便你进行检测。发货时，提供检验报告，使你更好的确定产品质量。公司库存充足，可以满足您大量使用的需求。中埋式自粘橡胶止水带国标系数已经公布了好几年了，但在一些地方的项目中，依然使用的是以前的旧国标，我们想说明的是：虽然执行标准已经取消或者更改，但是我们还是可以生产任何标准的中埋式自粘橡胶止水带的。