

ST传感器STM8S105S4T6CTR

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | ST传感器STM8S105S4T6CTR |
| 公司名称 | 深圳市合通泰电子有限公司 |
| 价格 | .15/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A503 |
| 联系电话 | 0755-82965240 18145855552 |

产品详情

温度测量范围：0 ~ +50 ， -20 ~ +80 ， -40 ~ +60

湿度测量范围：0 ~ 100% RH

精度：温度：±0.4 （25 时）

相对湿度：±3.0%RH（25 时，11 ~ 89%RH）

信号输出：电流输出型：4 ~ 20mA（三线制）电气负载 500

电压输出型：0 ~ 10V（三线制）电气负载 10K

485输出型：ModBus-RTU

响应时间：T90 3秒

供电电源：20~28VDC

电缆规格：PG9，电缆直径：4 ~ 8mm

外壳防护等级：IP65（带液晶显示为IP54）

探头过滤器：塑料格栅过滤器和不锈钢烧结过滤器可选

变送器尺寸：90mm × 90mm × 43.5mm

工作温度：变送器：-40 ~ +50

金属探杆：-40 ~ +80

储存环境：温度：-20 ~ +60 湿度：0 ~ 85%RH