

# 张家界市PZ制品型遇水膨胀止水条

产品名称	张家界市PZ制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂

第一步、待已施工的混凝土缝界面硬化后，消除界面上的浮渣，尘土。

第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前，将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

第三步、遇水膨胀止水条的搭接：将要搭接的两个止水条端头5cm范围内分别压扁，也可用刀将端头削成对接斜面，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土紧密接触再在搭接中部用水泥钉钉住。

遇水膨胀止水条施工注意事项：

- 1、用灰浆填平施工表面，确保胶条的接合处不能有凹凸现象。
- 2、水平安装止水条时，需加密固定钉或改用粘合定位，以防止橡胶止水条在浇灌水泥时产生漂浮错位。
- 3、务必确保遇水膨胀止水条工作在水泥接缝外

### [遇水膨胀止水条](#)

又称橡胶止水条、止水条，是防水工程中非常重要的\*\*种材料，此种材料具有遇水而自行膨胀的特点，所以它的应用范围非常广泛！遇水膨胀止水条分为腻子型遇水膨胀止水条和制品型遇水膨胀止水条两种，下面我们分别介绍其特点。 1、制品型遇水膨胀止水条可用于止水速度快的缝隙施工。遇

水后会产生至少2-5倍的膨胀变形，充满接颖的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

2、腻子型遇水膨胀止水条由于它具有缓速低倍率膨胀的特点，是防治土木建筑构筑物的漏水，浸水zui为理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基因会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。

止水条在工艺和材料上分为制品型和腻子型，一般来说制品型是红色的，是原材料经开炼、混炼等工序后硫化制成的，一旦成品，形状不能改变，手感较硬，执行膨胀橡胶的标准，标准要求高，项目多，在硬度、压强等项目上均有较高指标，产品价格较高，多用于有特殊设计要求的工程。

腻子型遇水膨胀止水条就是常见的黑色止水条，混炼后直接挤出成型，是现在多数建筑设计中常用的产品，执行国标三项标准。