

# 西安科华UPS YTR1101 1KVA/800W 在线式电源现货

产品名称	西安科华UPS YTR1101 1KVA/800W 在线式电源现货
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	800.00/件
规格参数	电源:YTR1101 尺寸:145 282 220 产地:西安
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

## 产品详情

西安科华UPS YTR1101 1KVA/800W 在线式电源现货

科华UPS电源YTR系列厂家授权总代理销售报价

科华UPS YTR(1 ~ 10KVA)产品技术参数：

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间 智能型RS232通讯 软件监控  
配置RS232数据通讯接口，实现软件监控 支持KELONG? SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性 输入功率因数高 绿色环保系数强 体积小 性能高  
完善的保护功能 三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力 UPS可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行 输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

型号/指标	YTR1101/	YTR1101L/	YTR1102/	YTR1102L/	YTR1103/	YTR1103L/	Y
	YTR1101-J		YTR1102-J		YTR1103-J		
		YTR1101L-J		YTR1102L-J		YTR1103L-J	

输入特性	电压范围 (V)	120~29			1
	频率范围 (Hz)	45-66(软件可调)			4
	输入方式	单相三线			
	功率因素	满载时 0.98			
	电池电压 (V)	36	72	96	1
输出	容量 (VA)	1000	2000	3000	6
	电压 (V)	220 ± 2%			
	频率 (Hz)	50 ± 0.2% (电池模式)			
	波形	正弦波, THD < 3% (线性负载)			
	切换时间 (ms)	0			
	过载能力	负载105%~129%维持60秒转旁路, 130%~150%维持30秒转旁路; 150%以上维持30秒转旁路			1
	输出方式	2个国标插座, 1个美标插座	2个国标插座, 1个美标插座和接线排		1
其它	备用时间	5分钟	长延时		6
		任意配置			
	直流启动	具备此功能			
	通信功能	RS232接口支持UPS电源管理软件			R
	SNMP(选件)	可通过SNMP适配器进行网络监控			
	面板显示	LED显示UPS的运行状况			L
	报警功能	电池低压, 市电异常, UPS故障、输出过载、过温保护			
	保护功能	电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护			
	音频噪声 (dB)	< 45			<
	并机功能	具备			不
	工作温度	0 ~ 40			
	相对湿度	0 ~ 95%, 无冷凝			