

新颖双组份聚硫密封 施工缝嵌缝密封胶出厂价

产品名称	新颖双组份聚硫密封 施工缝嵌缝密封胶出厂价
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 型号:双组份 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

新颖双组份聚硫密封 施工缝嵌缝密封胶出厂价

双组份聚硫密封胶简介：

双组份聚硫密封胶是一种防水性能很稳定的产品,是以分子末端具有-SH基，分子链中具有-SS-键的液态聚硫橡胶为主剂，以金属过氧化物为固化剂的双组份型密封材料，两个组份按给定的比例混合后，经常温固化形成橡胶状弹性体。

双组份聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为主要原料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新颖的防水密封材料。

双组份聚硫密封膏组份：

本品为A、B两组份，两组份有明显颜色区别，A组份为白色膏状，B组份为（固化剂）黑色膏状物。我公司生产的双组份聚硫密封膏是成品，将A组份与B组份调和在一起使用，将配好的两组份在2小时内用完，否则固化，浪费材料，影响施工周期。我公司生产的双组份聚硫密封膏、双组份聚硫建筑密封膏25公斤/件。

双组份聚硫密封胶怎么存放

有很多用户在使用双组份聚硫密封胶产品的过程中，经常出现这样的问题，很多用户在存放密封胶产品的过程中，不注意密封胶产品的正确存放方式，导致双组份聚硫密封胶产品在存放过程中出现了变质，从而密封胶产品的使用性能下降，甚至使密封胶产品无法使用。所以在存放双组份聚硫密封胶时一定要注意存放方式，在下面的文章中就简单的说说如何正确的存放双组份聚硫密封胶产品。

在存放密封胶产品时需要注意的事项有：

- 1.在存放双组份聚硫密封胶时，不要将装密封胶产品的箱子堆放过高，有很多用户在存放密封胶产品时，为了节约存放空间，一般会将密封胶堆放的过高，这样很容易是底部的密封胶产品被压坏。所以用户在存放该产品时，堆放密封胶产品不得超过五层。
- 2.双组份聚硫密封胶产品同样不可以在高温的环境中存放，这主要是因为高温很容易导致胶体变质，从而降低了该产品的密封效果。建议用户在存放该产品时。尽量存放在温度较低的环境中。保证该产品不会因高温而变质。
- 3.密封膏产品在存放过程中是严禁淋水的，胶体遇水后，就会被稀释，导致产品无法使用。而且在存放该产品的过程中一定要注意做好防火工作，很多密封胶产品都是易燃的，很容易发生火灾,要慎重。