

太原感应门安装,自动玻璃门设计

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 太原感应门安装,自动玻璃门设计 |
| 公司名称 | 太原市小店区博源达门窗装饰部 |
| 价格 | 350.00/平方米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 太原市小店区黄陵街办郑村社区15-4-101门面房 |
| 联系电话 | 17635835281 |

产品详情

【玻璃感应门，银行感应门，自动门】基本说明

太原博源达智能科技有限公司，集研发、制造、销售、安装、售后跟踪服务为一体的现代化高科技自动门控公司。本公司的所有产品都掌握核心技术，依托太原的高新科技和多年的实际经验，使公司的产品性能极其稳定。本公司的主要产品有室内开门机，室外开门机，感应门电机，自动门电机，玻璃门电机，平移门电机、平开门电机，挂臂式电机、门禁系统以及监控系统。回顾历史，随着各种新技术的发明，现代自动化、智能化的生活方式越来越深入人心，成为展示公司、企业实力的重要方式。贝特尔智能科技有限公司承诺为您提供X质的产品、合理的价格、完善的售前售后服务,真诚希望您的光临与合作。

【玻璃感应门，银行感应门，自动门】产品特点

耐用性：自动门的电机配有蜗轮蜗杆的运行方式，无需小皮带，避免其断裂故障发生，使马达装置更长效。

安全性：X有的数控化设计，另门扇具有自动反转功能，避免伤及人或物（为安全起见厂家建议另外再选配安全光线）。

功能性：除标准配置外，另可配多功能系统：半开、全开、电锁、通常四种功能方式，可在遥控器上直接完成。

环保性：整机超静音处理，使门扇运行倍感宁静、舒适。

【玻璃感应门，银行感应门，自动门】参数规格

型号SD500-ASD500-B

滑动方式单开式双开式

安装方式表面安装式表面安装式

门扇重量150kg以下*1150kg以下*2

门扇宽度700-1300mm600-1250mm

驅動马达DC24V 65W无电刷马达

开门速度15-50cm/秒（可调）15-45cm/秒（可调）

关门速度10-45cm/秒（可调）

關門延遲0-8秒（可调）

半开功能另需半开连接器

手动推力39N以下42N以下

冲撞机能在冲撞条件下进行反弹

电源电压AC200-250V 50/60Hz

待機電流0.095A

運轉電流1.35A1.60A

環境溫度 - 20 ~ +50

【玻璃感应门，银行感应门，自动门】适用范围

适用各种酒店玻璃门，银行玻璃门，写字楼玻璃门等各种室内玻璃平移门