

单门轮胎式提梁机 四川提梁机 路港起重价格低

产品名称	单门轮胎式提梁机 四川提梁机 路港起重价格低
公司名称	河南省路港起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县起重工业区园区纬二路中段
联系电话	15893828598

产品详情

提梁机是建筑行业是一种常用的机械设备，提梁机主要用于吊预制梁，铁路轻轨架桥用提梁机，在作业是可以一台提梁机单独使用，也可以两台一起合作配合使用。它们起重的重量基本上要达到九百吨，如果提梁机起重的重量是在四百五十吨左右，那在使用时就需要两台一起投入使用。现代化的提梁机具有实现机械化动作的能力，因为在设计时已经给它配备了天车行走设备、支腿行走设备以及天车起吊设备。提梁机的主要功能是将预制梁从制梁台提吊至存梁台位进行后期的养护，养护完成后会再运到运梁车上。提梁机用途广泛，在架桥行业也被灵活运用，比如组装和拆卸架桥机，以及架设略低一些的旱桥。

作业前安全操作要求

- (1) 作业前负责把夹轨器、锚定装路松开，作业完毕应将夹轨器、锚定装路固定好。
- (2) 巡察周围作业环境，清除影响作业的一切障碍物。
- (3) 检查各机构、部位的技术状态，是否符合要求，安全装路必须灵敏可靠。
- (4) 作业前要空车试行，确认各部件运转正常有效，单门轮胎式提梁机，方可作业（包括各仪表开关、安全指示和制动装路）。
- (5) 上下机的人员穿好防滑鞋（其他人员未经主管领导批准严禁上机）。
- (6) 上机作业精神要集中，四川提梁机，严禁追逐打闹，要抓牢扶手，逐级上下，防止跌落事故。
- (7) 上下机人员所带物品、工具必须放在工具袋内背好，门式提梁机，较重的物品、工具要用绳子提放，严禁抛投工具或物品。

提梁机使用说明

- 1、提梁机的使用必须严格遵守说明书的规定。
- 2、提梁机标准件正常气温为+40度至-40度，风速低于六级，提梁机的操作应有专职司机进行，必须受过专业培训，了解和熟知机械的构造、保养和安全操纵规程。
- 3、提梁机的路基中心线至建筑物外面的距离应不小于25m，以防止提梁机在行走中挤伤人员。路基的铺设要求参看安装中陆龟的铺设要求。
- 4、路基必须经常保持整洁，排除一切障碍物确保行车安全。
- 5、夜间工作时，除提梁机本身备有的照明外，施工现场必须具有充分的照明装置。

单门轮胎式提梁机-四川提梁机-路港起重价格低(查看)由河南省路港起重机有限公司提供。河南省路港起重机有限公司是从事“架桥机,龙门吊,提梁机,路桥门机,运梁车”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：何女士。同时本公司还是从事造船门机，路桥门机，单双梁起重机的厂家，欢迎来电咨询。