

宿迁不锈钢装饰井盖供客户进行参考—宿迁资讯

产品名称	宿迁不锈钢装饰井盖供客户进行参考—宿迁资讯
公司名称	江西誉源金属制品有限公司
价格	.00/哥
规格参数	不锈钢井盖:耐用 装饰井盖:美观 隐形井盖:隐形
公司地址	江西省南昌市南昌县莲塘镇迎宾中大道2013号盛汇城市广场2栋1713室
联系电话	17770866880

产品详情

不锈钢排水沟盖板被称为水沟盖、地沟板、洗车房沟盖板安装施工简单、重量轻、承载好、抗冲击好、排水好，防腐、防鼠、防臭、防锈，盖板表面设计有圆形防滑凸点和斜口防滑凸起，特别适合超市、食堂、厨房、酒店、食品厂，制药厂，洗浴中心，洗车房，游泳馆等环境，具有铸铁沟盖板不可比拟的优点。

宿迁不锈钢装饰井盖供客户进行参考—宿迁资讯

含铌钢则表现为由奥氏体细晶和粗晶共同组成的混合显微组织，这是因为奥氏体的再结晶行为受到铌的。如果此时进行加速冷却，将形成贝氏体粗晶，会降低材料的延性和韧性。通过分散于钢中稳定的精细析出物来奥氏体晶粒生长，是促使奥氏体进一步细化的有效途径。适用于H型钢轧制的TMCP技术。为了促进初始奥氏体晶粒的细化和热轧过程中奥氏体相的再结晶，有必要设计合适的化学成分。虽然铌是TMCP钢中有用的元素，但生产H型钢时必须审慎地选择铌的添加量和轧制程序。

材料：不锈钢SUS201 或 SUS304

板材厚：1.5mm 或 2.0mm

优势：防鼠、防滑、环保、坚固结实、美观

我们是一家从事不锈钢产品开发，生产，销售为一体的企业。 本公司有8K镜面机3台、磨砂机3台、抛光机3台、折弯机2台，开料机2台，高温真空电镀膜设备TG24一台、 TG30一台等生产设备。合作厂家有联众，太钢，宝钢，张浦等国内钢厂。

在满足产品技术条件要求的情况下，可采用不会造成渗氢的涂层，如达克罗涂覆层可以代替镀锌，不会

发生氢脆，耐蚀性提高71倍，附着力好，膜厚68 μm之，相当于较薄的镀锌层，不影响装配。前去应力和镀后去氢以消除氢脆隐患若零件经淬火，焊接等工序后内部残留应力较大，镀前应进行回火处理，减少发生严重渗氢的隐患。对电镀过程中渗氢较多的零件原则上应尽快去氢，因为镀层中的氢和表层基体金属中的氢在向钢基体内部扩散，其数量防氢脆现象产品随时间的延长而增加。

不锈钢地沟盖板，完全是采用无焊接的新一代环保型沟盖板，充分考虑到用户的使用环境，产品特别开模增加防滑凸起，踩踏舒适，有效防滑，产品被使用于星级酒店厨房、院校和机关单位食堂、企业生产车间、市政广场、环卫工程等领域的明沟、走道等等

本公司热切希望继续得到社会各界的支持,也期待与您的合作!我们将一直视优惠的价格,,适用范围：超市、食堂、厨房、酒店、食品厂，洗浴中心，洗车房，游泳馆等

功能：防滑、牢固、防锈、防鼠、承重

备注：规格单位为mm，厚度为理论厚度，实际厚度偏差在0.1至0.2左右，联众板单面拉丝处理

地沟盖板特点及功能：

材质：选用不锈钢材料，表面经拉丝处理，美观大方，防滑：增设防滑凸起（圆点型、梅花形），踩踏舒适，有效防滑，让你无论是在湿滑还是在油腻的环境中都能行走自如，工作起来自然得心应手。

网片：选用ABS材料。多孔密集的设计能满足您快速排水的需求；较小的落水孔能阻止大颗粒垃圾及杂物随水流排入水沟，预防水沟堵塞。

牢固：平板经拉伸加工，结构上满足承重需求。

防鼠：狭长缝隙（宽度在14毫米以下）配上材料网片，有效阻止老鼠从下水沟进入室内。满足了卫生防疫需求。

地沟盖板制作工艺：不锈钢水沟盖板采用不锈钢板材，经折边、冲压等工艺制作。盖板表面设计有圆形/星型防滑凸点和斜口防滑凸起，特别适合厨房油腻湿滑的环境。盖板底部两侧可配有防震橡胶垫，产品坚固耐用，清洗方便。

宿迁不锈钢装饰井盖供客户进行参考—宿迁资讯地源热泵又可进一步分为地表水热泵(surface-waterheatpump, SWHP)、地下水热泵(groundwaterheatpump,GWHP)和地下耦合热泵(ground-coupledheatpump,GCHP)。我国对热泵系统的术语尚未形成规范的使用。对地下水热泵系统有“地温空调”的商业名；而地下耦合热泵则在一些文献中称为“土壤源热泵”，或直接称为“地源热泵”。空气源热泵以室外空气为一个热源。