

镀铜光亮剂 镀铜添加剂 光亮剂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 镀铜光亮剂 镀铜添加剂 光亮剂 |
| 公司名称 | 临沂市三友化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 种类:镀铜添加剂 型号:KC-1FF-510210 类别:光亮剂 |
| 公司地址 | 临西十一路鲁南化工市场368号 |
| 联系电话 | 15265178680 13375497398 |

产品详情

种类 镀铜添加剂 型号 KC-1 FF-510 210
类别 光亮剂

用途和特点：
• 快速光亮和特高的填平度、光亮度。
• 广泛的电流密度范围都可得到镜面光亮镀层，低电流密度区也可得到极高的填平性和光亮度的镀。
• 工作温度范围宽，18 -40摄氏度都可得到较好镀层。
• 杂质容忍生气勃勃高，镀层不易起针孔、麻点、白雾。
• 操作简便，光亮剂耗电少。
• 光亮剂稳定性特高，兼容性能好，能与任何光亮剂混用，转缸易。
• 操作简单，维护方便。材料来源广泛，成本较低。
• 工艺配方及操作条件：
范围标准硫酸铜120 -200g /l 180g /l硫酸40 -90g /l 70g /l氯离子50-90mg/l 60mg/lff-510开缸剂2-8mg/l 4ml/lff -510a剂0.3~0.6ml/l 0.5ml/lff-510b剂0.4~0.8ml/l 0.5ml/l温度18~40摄氏度28摄氏度阴极电流密度1.5~ 8a /dm²阳极(磷铜板)含磷0.1~0.3%搅拌阴极移动或空气搅拌电压2~10v