

看台座椅生产厂家实体厂家

产品名称	看台座椅生产厂家实体厂家
公司名称	盐山县博超文体器材销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	0317-6293386 13703177649

产品详情

河北专业看台座椅生产厂家，许多场地的破损是人为引起的，为防止此现象，需要在运动场地门口立标志作为预防性维护。现如今，场馆座椅在市场上的发展趋势呈现出一片欣欣向荣的景象，然而当你去采购一批礼堂椅时，你会注意哪些方面？下面就来为你简单讲述在采购场馆椅时需注意的事项：

所有的支柱均采用支撑螺栓固定，确保稳定、可靠；一体成型连续不间断的主副主撑，避免了焊接可能造成的断裂以及致意外发生；踏板上无暴露螺丝、硬槽和槽口接头，确保安全；踏步台阶采用圆形导角设计，并覆以荧光防滑条，处处体现“以人为本”的设计理念；

河北专业看台座椅生产厂家，对称看台与非对称看台的设计会导致差异很大的两种场馆造型。对中小型体育馆来说采用非对称看台可以争取到较多的文艺演出正面观看的观众席，而视觉质量也较容易控制在

有效的范围内。体育场馆的观众席看台同样也有这样的问题，因为体育比赛观众满座率不高，

体育馆看台座椅玻璃钢看台椅：“表面光洁，耐气候性，耐化学性，耐老化，不开裂、色彩艳丽，易于清洁，使整个体育场整洁美观，现已广泛使用在各种体育场、馆上。颜色可根据用户需要配制钢制看台椅：以精挑细选的钢板、钢管、冲孔板等原材料，经先进的生产工艺加工成型，所有工件均进行镀锌处理，紧固件采用不锈钢材质，完全能适应室外各种恶劣环境，不易磨损、耐腐蚀、不易褪色、日久弥新。看台座椅的特点及底部结构介绍看台座椅的特点：座椅使用一次吹塑成型工艺，采用高密度聚乙烯（HDPE）原料，双臂吹塑成型结构，人体工程学原理设计，通过国家2级阻燃测试，安全环保。扶手采用优质国际标准钢件，表面除锈喷粉处理，并且外观大方。活动看台支架采用优质国际标准钢件。

椅背高点到地面的距离；扶手高：扶手高点到地面的距离；背高：座板面到椅背高点的尺寸；座深：座板前沿到靠背的距离；一般为400~450mm；座宽：两扶手之间的距离；一般大于400mm；座高：座面高点到地面的距离，礼堂椅的尺度。开放式油漆（漆为主）是一种完全显露木材表面管孔的涂饰工艺，其主要成分为聚氨酯(PU)，浓度小，表现为木孔明显，纹理清晰，油漆涂布量小，亚光，自然质感强，可以二次修补。但其成本高，对喷涂技术要求高，需要六七遍甚至十遍以上工艺。

体育馆看台座椅使用伸缩看台能充分利用室内的有限面积，满足不同使用功能情况下的多座位要求，看台设计为：排距800mm，阶高300mm，通道为700mm.电动伸缩看台座椅操作控制方便，功能配置灵活，结构设计优异，款式美观大方。具有负载能力大、安全措施可靠、定位准确、维修方便、噪音小等特点。行走传动系统驱动电动安装在平台排下部，通过摆针轮减速电机的输出轴，以轴、链轮、链条将动力传递给摩擦驱动轮。防走偏同步机构：为防止伸缩看台运行时，由于制造、安装及地面不平、误差等原因造成左右跑偏，公司经过多次实验论证及在生产中积累丰富的经验，设计出独特的滑行轨道以确保伸展与回缩过程中无滞后及定向跑偏现象。看台底部采用双轴承耐磨聚氨酯铁芯轮。