

GYXTW53-12B1单模12芯室外光缆

产品名称	GYXTW53-12B1单模12芯室外光缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号:GYXTW53-12B1 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

GYXTW53-12B1单模12芯室外光缆

GYXTW光缆的结构是将 250 μm 光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。本公司GYXTW光缆，欢迎广大新老客户前来咨询光缆型号 光纤数 钢丝

松套管尺寸 护套标称厚度 光缆直径 光缆重量
允许拉伸力长期/短期 允许压扁力长期/短期以2纤递增 mm

mm mm mm kg/km n n/100mmgyxtw-2 ~ 12xn

2 ~ 12 1.5 2.0/3.0 3.0 10.8 129 600/1500 1000/3

000GYXTW光缆基本内容英文名称：Unitube Light-armored CableGYXTW光缆的结构是将250 μm光纤套入高模量材料制成的松套管中，松套管内填充防水化合物。松套管外用一层双面涂塑钢带（PSP）纵包，钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水，两侧放置两根平行钢丝后挤制聚乙烯护套成缆。GYXTY、GYXTZY中心管式简易室内外两用光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充防水化合物。松套管外用2根磷化钢丝平行与护套同时挤出成缆，护套材料可以普通MDPE护套料，也可以是阻燃护套料。本公司GYXTW光缆，欢迎广大新老客户前来咨询

GYXTW光缆特点： 油膏防止光缆的纵向渗水 2根平行钢丝保证光缆的抗拉强度 PE

护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能，阻燃护套有良好的阻燃性能，满足室内使用要求 直径小、重量轻、成本低、容易敷设使用温度：-40 ° C至+60 ° C弯曲半径：静态10倍光缆外径，动态20倍光缆外径适用：管道、架空

本公司GYXTW光缆，欢迎广大新老客户前来咨询

GYXTW53-12B1，单模12芯室外光缆，销售总监郭婷，电缆厂家