

# 螺栓球网架 价格 钢网架 钢屋架 网架结构加工厂家 乒乓球网架

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 螺栓球网架 价格 钢网架 钢屋架<br>网架结构加工厂家 乒乓球网架 |
| 公司名称 | 江苏七子建设科技有限公司                       |
| 价格   | 5500.00/吨                          |
| 规格参数 | 品牌:七子钢构<br>型号:定制<br>产地:徐州          |
| 公司地址 | 徐州市铜山区铜山街道办事处葛楼村                   |
| 联系电话 | 0516-85756628 13951914477          |

## 产品详情

### 网架施工的注意事项提醒

为网架施工搭设的各类钢管脚手架必须编制专项安  
全[施工组织设计](#)并进行专门的设计计算，在作业中应遵守有关规定。

搭设移动式脚手架操作平台，脚手架立杆应焊接在槽钢上，距槽钢面200mm处必须设纵向和横向扫地杆。脚手架斜道及休息平台、作业层周边防护及脚手板铺设等应符合有关规定。

移动式脚手架在拖移时必须遵守专项安全[施工组织设计](#)的规定。

脚手架每次拖移时应有专人指挥，专人观测，先试拖1~2m后，对架子变形情况进行检查，确认无变形后方可正式拖移。拖移定位后应对脚手架的变形情况进行全面检查，确认无变形后方可使用。

网架钢螺栓球、杆件等构配件，应分批吊运至脚手架平台上。不得一次大批量集中堆放在架子平台上，应做到随安装、随吊运。

脚手架平台上操作人员应尽量减少，作业时不得多人集中在脚手架的一个跨距内。

在网架体上安装钢螺栓球及杆件的作业人员应使用安全带，安全带应挂在牢固的结构上，安装人员必须配工具袋和工具挂钩。

网架定位拖移或顶进作业时，所有设备应固定牢固，操作位置应设置牢固的作业平台，并应设置行走扶手或防护栏杆。拖移或顶进作业时，网架上不得有人停留。