

## 0.5mmHDPE防渗膜价格 鱼塘养殖厚度选择

产品名称	0.5mmHDPE防渗膜价格 鱼塘养殖厚度选择
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	4.50/平方
规格参数	伸长率:505% 断裂强度:20N 宽幅:6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

### 产品详情

现在的鱼塘养殖往往会遇到由于天气长期干旱少雨,使地下水位下降,鱼塘土质透水性大等情况,都会引起鱼塘渗漏。鱼塘养殖防渗膜的应用很好地解决了鱼塘养殖防渗的问题:在冬季后,合理规划,首先将池水排干,挖去杂物淤泥,晾晒1冬—20天后,在池底和边坡均匀地铺贴一层15—20厘米厚的粘土,然后用机械碾压或夯实。然后铺设一层0.5毫米厚的防渗膜做防渗保护层,按照鱼塘的形状准确丈量其相关尺寸,然后按实际情况来裁剪和拼接防渗膜,膜与膜之间接缝的搭接宽度一般不小于15厘米,防渗膜铺设完成后,应尽量减少在膜面上行走、搬动工具等,凡能对防渗膜造成危害的物件,均不应放在膜上或携带在膜上行走,以免对膜造成意外损伤。在护坡上撒播一些草种,实行草皮护坡,以防雨水冲刷。

鱼塘养殖防渗膜其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道,以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体;而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料,通过针刺或热粘成形,具有较高的抗拉强度和延伸性,鱼塘养殖防渗膜与塑料薄膜结合后,不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力,而且由于无纺布表面粗糙,增大了接触面的摩擦系数,有利于防渗膜及保护层的稳定。同时,它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性,不怕酸、碱、盐类的侵蚀,在避光使用情况下,使用寿命长。