

# 泰州化学螺栓抗剪强度检测植筋拉拔检测

产品名称	泰州化学螺栓抗剪强度检测植筋拉拔检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

## 产品详情

JGJ145-2004

GB 50203-2011

GB50550-20102045

同品种，同规格，基本相同部位的锚固件组成一个检验批

。1.锚栓锚固质量的非破损检验：对重要结构构件，按下表抽样：(当锚栓总数介于两栏数量之间时，可按线性内插法确定)检验批容量 10050010002500 5000\*小抽样量20%且 5件10%7%4%3%

对一般结构构件，可按重要结构构件抽样量的50%，且 5 件进行抽样。

对非结构构件，应按0.1%，且 5 件进行抽样。

2植筋锚固质量的非破损检验：对重要结构构件，应取检验批植筋总数的3%，且 5 件进行抽样。对一般结构构件，应取检验批植筋总数的1%，且 3 件进行抽样。对非结构构件，应取检验批植筋总数的0.1%，且 3 件进行随机抽样。

3.现场破坏性检验，应取每一检验批锚固件总数的0.1%，且 5 件进行检验。若锚固件为植筋，且数量不超过100 件时，可取3 件进行检测。填充墙用化学植筋，按下表抽样：

检验批的容量样本\*小容量 90591 ~ 1508151 ~ 28013281 ~ 50020501 ~ 1200321201 ~ 3200503201 ~ 1000080100 01 ~ 35000125

植筋应伸出砼表面400mm以上；当钢筋直径大于16mm时，应伸出砼表面600mm以上。加固工程的锚固件连接受拉承载力设计值应由设计单位提供。