

猪场自动清粪机设计图 猪场一拖二自动清粪机

产品名称	猪场自动清粪机设计图 猪场一拖二自动清粪机
公司名称	荥阳市东牧机械有限公司
价格	2951.00/套
规格参数	品牌:东牧 型号:ZQ200 规格:一拖二
公司地址	万山路与连天线交叉口南300米路东
联系电话	18695811037

产品详情

猪场自动清粪机设计图 猪场一拖二自动清粪机

猪场自动清粪机的设计要结合自身养殖场的规模以及猪舍的布局来设定，首先猪舍的粪道刮粪行程是不超过100米的，粪道宽度不超过2米为宜。粪道深度大于50CM，粪道在设计上要保证侧面墙面平整光洁，避免凹凸不平。粪道底面也要设计成平整的，建议粪道设计的时候整体面有坡度（10%-15%），这样也方便后期水冲洗。

猪场自动清粪机主机的底座跟转角轮的底座都要用水泥浇筑完成，避免后期拉力过大主机跟转角轮松动。建议：主机底座的水泥地基设计成1米见方深度不低于70CM，建议穿插钢筋，结构性更好。转角轮的水泥地基设计成400*400*600mm的。转角轮水泥地基的设计位置要保证转角轮安装后牵引绳跟转角轮的外切线是在粪道的中心位置而不是转角轮的中心位置在粪道中心。如果位置不清楚的话可以咨询我们客服人员。如果转角轮位置不对很可能造成后期刮粪板偏离，刮粪不顺，刮粪不净。

猪场自动清粪机的组成主要由：刮粪板、牵引绳、主机、控制箱等螺丝配件组成。

猪场自动清粪机的工作原理是由：电机产生的动力通过减速机变速后拉动牵引绳移动，牵引绳的拉力连接刮粪板移动，刮粪板的移动可以完成粪道清粪工作。转角轮的作用主要是用来改变主机正反转的拉力改变以及把拉力转变到其它粪道使用。

自动清粪机的刮粪板根据材料的处理工艺分为:普通单粪板、框架式刮粪板、不锈钢框架式刮粪板、热镀锌刮粪板、

养殖户可以根据自己养殖场的需求选择不同的刮粪板。

荥阳市东牧机械有限公司主营：铡草机、饲料颗粒机、饲料搅拌机、饲料粉碎机、自动清粪机等牛羊养殖设备。