

# 菇房蘑菇培育室恒温降温控温控湿控新风设备

产品名称	菇房蘑菇培育室恒温降温控温控湿控新风设备
公司名称	四川骐成新能源科技有限公司
价格	39800.00/套
规格参数	品牌:骐成 型号:QCLN-L 产地:成都
公司地址	成都市青羊区光华巷9号1栋1层14号
联系电话	028-61901163 18780033485

## 产品详情

### 一、骐成规范食用菌空调——开式地（水）源热泵机组（水风型）

#### 1、节能

水-风型地源热泵机组是一种节能、冷暖两用的地源热

泵机组，它经过直接送风或经过风管送风来调理室内温度，选用地

下水或土壤作为冷热源，具有制冷（热）量大、能等特点。

#### 2、操控灵敏、控温精确

水-风型地源热泵机组选用一体式设计，双体系变风量无极调理操控：新风、回风独自操控，新回风份额依据食用菌需求恣意份额操控，使到达食用菌成长需求。

温度依据用户需求，预菇房、培菌室、菌种培育室、包装房、接种室、冷却室、冷仓库等不同功用需求，温度可在0 ~30 之间调控，操控精确。

#### 3、智能化操控，故障诊断

单台空调机组用微电脑智能化操控，具有故障诊断判别与报警功用，便于操作与保护。

多台机组可组成一个会集操控体系，体系中各台机组彼此独立，可分别或一起制冷和制热，单台机组故障不会影响到其他单元的机组运转，体系可靠性高。

可依据用户投入，灵敏选用手动，自动或全自动电脑中心空调操控，当机组操控器装备串行通讯口时

，可经过中心计算机对体系实施会集操控，与菇房操控体系衔接，可完成设备管理自动化及能量管理自动化。

#### 4、机组性能可靠

换热器选用国际先进的内螺纹传热管。

选用空调专用低噪音双进风离心风机及先进降噪结构设计，作业噪音低，充沛确保机组运转安静、平稳。

#### 5、装置便捷

机组可直接装置于空调区，自在回风，也可装置在机房内，经过风管送回风，无需水泵、水管道和阀门等冷水体系，装置灵敏、保护便利。

本空调体系为整体模块化机组，经过测试出厂，接上水管和风管即可。

### 二、骐成会集式中心食用菌空调——地（水）源热泵机组

#### 1、节能、运转费用低价

骐成地（水）源热泵机组是一种、节能、冷暖两用的地源热

泵机组，选用地下水或土壤作为冷热源，具有制冷（热）量大、

节能等特点，运转费用比较传统空调低30%~40%。

#### 2、会集操控灵敏、控温精确

骐成地（水）源热泵机组能够调配多台结尾空气处理机组，各个菇房结尾彼此独立，能够完成双体系变风量无极调理操控：新风、回风独自操控，新回风份额依据食用菌需求恣意份额操控，使到达食用菌成长需求。

温度能够依据用户需求，依据食用菌菇房不同功用需求，选用菇房环境监测仪，对菇房内温度、湿度、二氧化碳浓度等进行精确操控，温度可在15 ~30 之间调控，操控精确。

#### 3、会集智能化操控，故障诊断

单台空调机组用微电脑智能化操控，能够电脑会集控分菇房室内温度，具有故障诊断判别与报警功用，便于操作与保护。

结尾空气处理机选用专用低噪音双进风离心风机及先进降噪结构设计，作业噪音低，充沛确保机组运转安静、平稳。

机组装置于菇房专用空调机房内，分支结尾依据需求放置于菇房内部或菇房外部，灵敏调配。

### 三、骐成低温食用菌空调——低温冷凝机组+室内冷风机

#### 1、低温冷凝机组产品特点：

以比泽尔半封闭制冷压缩机为主机，质量好、可靠性高；

选用进口知名品牌制冷配件，装备齐全，确保机组运转的可靠性；

机组配有中冷器，大大提高了制冷量及能效比；

具备较低的蒸腾温度，当运用R22时，低蒸腾温度可达-50，当运用R404A时，低蒸腾温度可达-65，可应用于食用菌低温冷藏间；

该系体系适用于-15 ~0 菇房室内环境。

## 2、骐成冷风机产品特点：

外壳选用优质钢板，表面喷塑、耐腐蚀、外形漂亮；

盘管选用错排方法，使用机械胀管，使铜管与铝片紧密接合，换热作用好；

优质不锈钢电加热管均匀分布于盘管中，除霜作用好；

选用双水盘结构，可有用防止水盘结冰；

可依据客户要求选用长距离送风风筒。

## 4、装置便捷

机组可直接装置于菇房外面，经过铜管衔接至冷风机，装置便利。

该系体系需另外设置新风换气装置。

价格我们依据客户需求定制计划及报价