

德莎4972-德莎胶带TESA4972

产品名称	德莎4972-德莎胶带TESA4972
公司名称	西安市新城区鼎方百货经营部
价格	54.00/平方
规格参数	断裂延展率:50 % 抗张强度:20 N/cm 总厚度:48 m
公司地址	深圳市宝安区沙井中心路天悦大厦6953
联系电话	15005992489

产品详情

tesa 4972 以PET为基材，使用改性丙烯酸胶系的透明双面胶带。 tesa 4972特点：厚度仅为48m 较薄厚度仍可实现强粘接水平 耐各种恶劣的环境条件 优秀的模切性能 产品描述 Additional Info 技术特性 粘合特性 特性评级 主要应用 固定塑料或金属标识标记 固定反射箔片于LCD框架 拼接薄塑料薄膜 产品描述 主要应用 技术特性 粘合特性 特性评级 Additional Info 可选离型纸：PV20 棕色格拉辛纸 / 带蓝色tesa标志 技术特性 断裂延展率 50 % 胶粘剂类型 改性丙烯酸 抗张强度 20 N/cm 总厚度 48 m 基材 PET（聚酯）薄膜 颜色 透明 产品描述 主要应用 Additional Info 粘合特性 特性评级 粘合特性 钢表面粘接强度（初始）7 N/cm PE表面粘接强度（初始）3.1 N/cm PC表面粘接强度（14天后）8.6 N/cm PS表面粘接强度（14天后）7.1 N/cm ABS表面粘接强度（初始）5.3 N/cm ABS表面粘接强度（14天后）6.5 N/cm PP表面粘接强度（14天后）4.8 N/cm PET表面粘接强度（14天后）7 N/cm 铝表面粘接强度（14天后）7.7 N/cm PC表面粘接强度（初始）6.5 N/cm PVC表面粘接强度（初始）5.7 N/cm PE表面粘接强度（14天后）3.5 N/cm PS表面粘接强度（初始）5.4 N/cm PET表面粘接强度（初始）5.3 N/cm 铝表面粘接强度（初始）5.2 N/cm PP表面粘接强度（初始）3 N/cm 钢表面粘接强度（14天后）9.6 N/cm PVC表面粘接强度（14天后）9.4 N/cm