

## 3M468MP=无基材双面胶

产品名称	3M468MP=无基材双面胶
公司名称	西安市新城路青百货经营部
价格	1800.00/支
规格参数	规格:1250MM*55M 厚度:0.125 颜色:透明
公司地址	新城路春明路30号家属楼2-2203室
联系电话	13530241997

## 产品详情

3M468MPL是3M双面胶中一款无基材双面胶，由丙烯酸胶直接涂布制成，胶带颜色为透明，属于3M200MP系列胶系，规格为：1219MM\*55M，厚度：0.13MM。3M468MPL双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，用于面板的粘贴、金属铭牌、电器零件、防震泡棉的粘贴等。产品应用编辑 贮存期限在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

耐温性好，长期耐温149 ，短期耐温可达204 ；粘接度 低温下的持粘力同样是令人满意的 产品介绍：3M468是3M 3M468 双面胶中一款无基材双面胶，由丙烯酸胶直接涂布制成，胶带颜色为透明，属于 3M200MP系列胶系，规格为：1219MM\*55M\*0.13MMT，仍具有优良的粘合效果，能防止脱落与优异的防水性能，加工性好、耐温性好，有较好的持粘力；离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸，在高湿环境中也不会打皱；耐温性好，长期耐温149 ，短期耐温可达204 。 应用技术 3M468要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38 ，建议若初始粘接温度低于10 时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。编辑本段产品应用：3M468双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，用于面板的粘贴、金属铭牌、电器零件、防震泡棉的粘贴等。