

## Stanyl PA46 46SF5030 30%玻璃纤维增强

产品名称	Stanyl PA46 46SF5030 30%玻璃纤维增强
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA46 产地:荷兰DSM 性能:30%玻璃纤维增强
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

## 产品详情

PA46 46HF4550 Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 玻纤50%增强 热稳定 高流动PA46 46HF5040 Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 阻燃V-0 玻纤40%增强 热稳定 高流动PA46 46HF5041LW Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 低翘曲 阻燃V-0 玻纤40%增强 热稳定 高流动PA46 46HF5050 Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 阻燃V-0 玻纤50%增强 热稳定 高流动PA46 46SF5030 Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 阻燃V-0 玻纤30%增强 热稳定 高流动PA46 Diablo OCD2100 BK27021 Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 玻纤40%增强 热稳定PA46 Diablo OCD2300 BLK Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 玻纤50%增强 热稳定PA46 Diablo OCD2305 BM (NC214) Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 吹塑成型 玻纤25%增强 热稳定PA46 SC50 Stanyl 聚酰胺46 荷兰DSM尼龙 无磷无卤阻燃V-0 玻纤30%增强

我公司长期供应PA46塑胶原料，型号全齐，价格有优势。欢迎新老顾客来电咨询订购。PA46(聚己二酰丁二胺)是一种具有高熔点和高结晶度的新型聚酰胺树脂。荷兰皇家企业DSM(帝斯曼)工程塑料公司在世界上早成功地确立了工业上生产PA46的方法，商品名称并在全球推广的耐热及耐磨型的聚酰胺46品牌号。PA46聚酰胺高温尼龙：特性：1、耐热性，热变型温度(HDT)高达290℃、符合UL VO规定的阻燃型UL级2、具有易加工性和卓越的流动性能、卓越的抗拉强度、良好的绝热性能3、高刚度保持性能，同时表现出良好的高温抗蠕变性高结晶70%，高结晶速率4、可电镀；经热稳处理的、耐热的5、耐化学性6、加工周期短可以用于薄壁部分达到0.1毫米的零件而没有飞边 PA46的应用领域产品：1.电气及电子应用：SMD元件，接插件，断路器，绕线元件，电动马达部件和电器元件；2.齿轮、轴承和轴承罩；3.汽车应用：传感器和连接器

