

耐高温环氧AB胶高温金属粘接胶水高温磁钢粘贴胶水

产品名称	耐高温环氧AB胶高温金属粘接胶水高温磁钢粘贴胶水
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:淡黄 混合比例:1:1 可操作时间:30分钟
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

耐高温环氧AB胶高温金属粘接胶水高温磁钢粘贴胶水

AE3120耐高温双组份环氧胶粘剂

产品特性：

高剪切、高剥离强度、富韧性

环保、低味、绝缘性良好

耐高温200

可操作时间适中

广泛适用于粘接各种材料

耐高温环氧AB胶高温金属粘接胶水高温磁钢粘贴胶水

产品介绍：

磊泰AE3120采用自主核心技术环氧固化剂配制而成，具有不挥发性，无毒、低味、环保、绝缘性好，耐油、耐酸碱、耐磨、防腐性能好，强粘接等性能。

应用于电机磁铁、机电设备、钢铁、电工电气、化工管道、大功率灯饰、大功率电子粘接与灌封。

使用方法：

1. 被粘接物表面应保持清洁、干燥、平整、无油渍，用丙酮或天那水等溶剂除去油渍，必要时用砂纸打磨。 |

2. 使用时 A 剂与 B 剂比重为 2 : 1 混合后，搅拌均匀，涂布於被接着体上。 |

3. 将称量好的两组分在容器中混合均匀，常温下混合好的胶液适用期为 30 分钟左右。 |

4. 涂过胶的物品至少在 4 小时内禁止移位或挪动，否则会严重影响到粘接效果。涂过胶的物品至少在 24 小时后才能正常使用，否则会影响到固化效果和接寿命，可通过加温加快固化速度建议 80 以内 30 分钟左右。

耐高温环氧AB胶高温金属粘接胶水高温磁钢粘贴胶水

耐高温环氧AB胶高温金属粘接胶水高温磁钢粘贴胶水