

Audio&tech MG16/6FX 16路4编组调音台

产品名称	Audio&tech MG16/6FX 16路4编组调音台
公司名称	上海誉群数码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MG16/6FX16路4编组调音台 频率范围:z (HZ) 覆盖角度:z (°)
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588号A - 098室
联系电话	86 021 64773755 13391082355

产品详情

品牌	MG16/6FX 16路4编组调音台	频率范围	z (HZ)
覆盖角度	z (°)	外壳材料	z
尺寸	z (cm)	电压	z (V)

audio & tech mg24/14fx 24路4编组专业调音台

型号:mg24/14fx

规格参数:

mg24/14fx功能: 可提供24(mg32/14fx)或16(mg24/14fx)条单声道输入通道,即可用于麦克风的连接,也可用来连接线路电平设备。还能提供4条线路电平立体声输入通道。 内置双重数码效应器(dsp),可为声乐和器乐输入信号提供各种内部效果。 利用方便的“节拍延迟”功能,只要轻敲击某按钮(或踩踏另售脚踏开关),即可设定内部效果延迟时间。 可提供双立体声输出、2条效果输出、6条aux输出和4条分组输出,总共达14条输出通道。可利用aux和group输出通道连接外接设备(效应器和mtr),并可为目标扬声器或放大器创造自定义混音以进行舞台监听。 一个独立控制的mono输出插口可输入主st输出信号的混音,是连接超低音音箱或其它sr系统扩展设备的理想选择。 所有单声声道都配有insert i/o插口,可单独连接到外接效应器。 对于每个输入通道、每个aux返回通道和每个2trin通讯总线,都配有独立的pfl开关,而对于每个aux和group输出以及主st输出,都配有afl开关。利用这些开关,可通过连接到耳机插口的耳机,有选择地监听输入和输出信号。 虚拟电源可为所有xlr输入插口提供dc+48v的电源,使得带虚拟电源的电容式麦克风和直接音箱可连接到任何单声道的组合。在8通道模块中,虚拟电源可分别独立打开和关闭。 双返回插口不仅可为st总线,而且可为4个aux总线提供aux返回信号。这些插口也可用作辅助立体声输入。

线路通道: 24ch通道均衡: 4band主控通道: 1stereo编组通道: 4stereo频响: 18hz-18khz功耗: 100w

