

U段高频可调频无线麦克风UT-5000H（双手持或双领夹可选）

产品名称	U段高频可调频无线麦克风UT-5000H（双手持或双领夹可选）
公司名称	上海誉群数码科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588号A - 098室
联系电话	86 021 64773755 13391082355

产品详情

品牌	UT-5000HU段高频可调频	频率范围	z (HZ)
	无线麦克风		
覆盖角度	z (°)	外壳材料	z
尺寸	z (cm)	电压	z (V)

audio&tech u段高频可调频无线麦克风 ut-5000h（双手持或双领夹可选）

每路9個群組合共144個uhf頻率通道可選用。

真正的分集式接收系統，四組獨立接收線路，達至最穩定的接收。接收機內置4通道天線分配器，天線可前置使用，免除裝機架時外接延長天線。lcd液晶顯示，所有工作狀態一目了然。

先進的數字音碼鎖定技術，可有效阻隔工作環境中的雜訊干擾。

數字音量控制系統，輕觸式按鈕控制，易於設定和操作。

接收機可顯示發射器的電池狀態，便於控制室操作人員對台上表演之發射器電能狀況的監控。

自動選擇頻道(asc)功能，發射機頻道極易與接收機頻道自動同步。

综合参数——频率范围：630-865mhz频率稳定度：±10ppm失真度(1khz):<1%@1khz动态范围：>105db信噪比：>98/db(信号>50db)音频响应范围：40hz-16khz ± 3db音频输出电平：0-400mv音频输出阻抗：600

接收机——接收通道：2通道振荡模式：相位锁定频率合成调制方式：调频接收灵敏度(信噪比>50db)：<2uv失真度(1khz):<0.6%@1khz信噪比：>98db(信号>50db)动态范围：>105db音频响应范围：40hz-16khz ± 3db工作电源：12-16vdc400ma发射器——振荡模式：相位锁定频率合成调制方式：调频最大调制度：±50khz射频输出：10mw音频响应范围：40hz-16khz ± 3db工作电流：aa1.5v*2拾音器类型：超新型动圈式发射器类型：手持式