

陇南真石漆厂家，陇南真石漆，鑫钢盾水漆

产品名称	陇南真石漆厂家，陇南真石漆，鑫钢盾水漆
公司名称	西安乐士邦涂料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫钢盾 包装:50kg 产地:陕西西安
公司地址	雁塔区科技西路绿地鸿海大厦B座1507
联系电话	18192629251

产品详情

陇南真石漆厂家，陇南真石漆，陇南真石漆多少钱

外墙真石漆是目前比较多见的仿石漆外墙涂料，真石漆装饰效果好，施工简单很大程度的赢得了消费者的认可。做真石漆也知道影响真石漆终效果的大部分原因是其施工工艺，但是也许我们还不知道，真石漆的选材在很大程度上也影响终的效果。

首先，真石漆的原材料选择搭配

1、砂的选材：由粗到细的级别跳级不能太大，乳液也不是越多越好，超多时，会影响到砂的含量，造成施工方数偏低。

2、乳液的选择：苯丙乳液，当下雨时间稍长时，会发白，耐候性也不佳，会发黄，严重时，三年后会脱落。纯丙乳液比较适中

，但硬度不够，硅丙是好的选择，施工完成48小时后，材质就非常稳定，硬度好，二十年内颜色基本不变。

其次，真石漆配套产品的选择也是关键

1、底漆：水性抗碱同色底是好的选择。因为对真石漆施工，如果水泥砂浆基面平整的情况下，根本不用批刮腻子，只须用水保养3-4遍即可施工。如果基底不是太平的话，建议使用灰色粗腻子，碱性较低，附着好，水保养两遍即可。

同色底漆：同色底漆选择时，根据主材的颜色偏向选择比主材色深20%左右较好。由于真石漆的遮盖力低，如果不选好同色底，由于底跟面的色差，在阳光下透射出一个个透底的阴影。

建议在施工前，找一个有太阳照到的地方，把同色底刷出2个平方，喷完真石漆后约2mm，干燥后观察真石漆跟底的协调性是否一致。选对同色底对真石漆的主材能节省20%左右。同时，真石漆表面外观性非常柔和，颜色一致。简单的施工喷涂，效果非常美观。这点施工时不能忽视。

2、真石漆主材施工：加水调到一定的稠度，约喷涂2mm厚时不流挂。在喷涂过程中，当喷涂表面起小镜面时，即不能再喷。当干燥后表面收缩非常美观，再加喷时会出现流挂现象。

3、面漆：当然选择同系列的水性硅丙好，只需均匀涂布，带有丝光的好。选择油性有光时，由于喷或辊的分量不同，当真石漆碰到面漆时，颜色会加深20%以上。喷涂不均匀时，会出现颜色不均匀，发花。所以建议选择水性。如果真石漆主材选用硅丙乳液合成的，面漆有部分客户省略不用。

导致真石漆出现各种问题的真凶主要是原材料、乳液、施工工艺、施工条件所导致的。真石漆的选材是完成真石漆工程的基础，而施工条件和施工工艺，是让真石漆效果完美呈现的保障。所以要避免真石漆工程出现不平整、发花、泛白等问题，就要选好真石漆原料，严格按照施工要求施工。