

腻子型止水条常用规格尺寸

产品名称	腻子型止水条常用规格尺寸
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	6.00/米
规格参数	类型:膨胀止水条 型号:PN-220型 规格:20*30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

止水带与止水条的区别：

公司小编来给大家介绍一下止水带、止水条之间的关联与区别。我们说的腻子型止水条是用来建筑施工缝或者变形缝填缝防水的，腻子型止水条的材质采用的橡胶加工而成，具有遇水膨胀性能，所以腻子型止水条又叫遇水膨胀止水条或者腻子型遇水膨胀止水条。

腻子型止水条类型介绍：

加网型止水条是在腻子型止水条中加入一层钢丝网或尼龙网，提高了止水条的整体抗拉伸强度，了工程质量，适合垂直缝止水条的施工安装。腻子型止水条主要用于拼装式盾构管片或者地下管涵拼接缝的密封防水，腻子型止水条要求有较高的抗拉伸能力，比普通橡胶止水条膨胀率要高出许多，7天膨胀可达到600%以上。Pn腻子型遇水膨胀止水条的体积膨胀率有三种：150%、220%、300%；高温流淌性（80 × 5h）无流淌；低温试验（-20 × 2h）无脆裂。

腻子型止水条常用规格尺寸：

腻子型止水条外观形状主要有矩形、圆形、梯形、三角形等，常见橡胶止水条规格有多种，比如：（单位mm）：30 × 20mm、20 × 15mm、30 × 40mm、20 × 50mm、20mm、30mm、10 × 25mm、10 × 30mm、R15 × R10mm等规格。腻子型止水条规格型号的选择，主要按止水条施工图纸上的要求来选择，也可通过和止水条厂家的沟通咨询定做止水条规格。

腻子型止水条的优点：

使用腻子型止水条进行建筑工程防水可降低施工费用，施工简单容易操作。带有注浆管的止水条在施工时可增强止水条的施工安装强度，这种腻子型止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝的防水堵漏。很多时候施工人员经常把止水带与止水条混为一谈，橡胶止水条和橡胶止水带都是用于混凝土建筑施工的防水材料，虽说都带有橡胶俩字，但是两者材质和生产工艺还是有区

别的，腻子型止水条材质主要为可膨胀橡胶，而止水带主要是橡胶。

腻子型止水条生产工艺：

腻子型止水条的生产工艺主要是高温高压挤出型，如有腻子型止水条拉伸强度特别大的需求是，也可以通过高温硫化进行生产加工，腻子型止水条抗拉伸强度一般在0.5-1.5兆帕之间。橡胶止水带的生产主要是采用止水带硫化机进行生产，止水带拉伸强度要求高，一般在10兆帕以上，且止水带通常是不膨胀的。在混凝土建筑施工过程中，变形缝或者施工缝由于不能连续浇注，在二次浇注时，新旧混凝土变形缝、施工缝处容易造成渗漏水，所以此处需要安装腻子型止水条进行密封防水。遇水膨胀止水条通过自身吸水可是体积膨胀变形3-5倍，可让腻子型止水条充满混凝土所有不尴尬的空隙表面，同时产生于混凝土表面的接触压力，从而起到防止渗漏水的作用。