

POM/美国杜邦/100 BK602注塑级挤出级通用级电子电器部件阻燃级

产品名称	POM/美国杜邦/100 BK602注塑级挤出级通用级电子电器部件阻燃级
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

POM 美国杜邦 100 BK602 高强度/耐疲劳性能

POM(聚甲醛#赛钢)/100P BK602/陶氏杜邦

用途：汽车部件

特性备注：超声波可焊接，高强度，耐疲劳性能，尺寸稳定性良好，高抗冲，粘度高

重要参数：密度:1.42 g/cm³ 断裂伸长率:35 % 热变形温度:165

100T BK602 物性表.

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	数据	数
物理性能				
比重		ISO 1183	1.37	g/
熔流率	190 /2.16Kg	ISO 1133	2.0	g/
机械性能				
拉伸模量	23	ISO 527-2	1900	M
拉伸应力	屈服, 23	ISO 527-2	54.0	M
拉伸应变	屈服, 23	ISO 527-2	27	M
	断裂, 23	ISO 527-2/50	> 50	
断张率	23		> 50	%
简支梁缺口冲击强度	-30	ISO 179/1eA	11	kJ
	23	ISO 179/1eA	23	kJ
热性能				
热变形温度	1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/A	71.0	
熔融温度		ISO 11357-3	178	

