建筑用橡胶止水条包装规格

产品名称	建筑用橡胶止水条包装规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	类型:遇水膨胀止水条 规格:20*30mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

建筑用橡胶止水条产品概述：

建筑用橡胶止水条系我厂研制开发生产的新型缝隙密封止水材料。建筑用橡胶止水条是橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种止水条产品。建筑用橡胶止水条以性能良好的膨润土为基础原料，通过物理和化学改性，使其具有吸水膨胀性能和一般弹性体的弹性。

建筑用橡胶止水条产品尺寸：

建筑用橡胶止水条外形一般是矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据工程需要定做各种型号规格。建筑用橡胶止水条规格主要有：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、Φ20mm、Φ30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。建筑用橡胶止水条种类分为：腻子型膨胀止水条、制品型膨胀止水条、加网型膨胀止水条、带注浆管型膨胀止水条

建筑用橡胶止水条包装规格：

（30×20mm包装）5米/根；5根/箱；25米/箱。

（30×30mm包装）：3.5米/根；5根/箱；17.5米/箱。

（30×40mm包装）：2.8米/根；5根/箱；14米/箱。

（30×50mm包装）：5米/根；2根/箱；10米/箱。

箱子尺寸：38×38×20cm。

建筑用橡胶止水条施工方法：

建筑用橡胶止水条是在国外产品的基础上研制成功的一种断面为四方形条状遇水膨胀型止水条。依靠其自身的粘性直接粘贴预置在混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇注混凝土后（即被砼包裹的状态下）。再遇到水后会逐渐膨胀,一方面堵塞可能存在的毛细孔隙、另一方面使其混凝土界面的接触更加紧密,从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，建筑用橡胶止水条具有膨胀倍率高，移动补充性强，置于施工缝，后浇缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用建筑用橡胶止水条重新堵漏，使用建筑用橡胶止水条费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性较佳。

以上是介绍建筑用橡胶止水条，希望这条信息能对您有所帮助。若您还想了解我公司更多的产品及价格，可联系销售万经理！我厂生产的遇水膨胀止水条膨胀率高且膨胀后整体性好，平衡自愈功能好、移动补充性强、可自行封堵微小裂缝，阻隔渗漏水源实现主动止水和止水的作用，是理想的环保的防水材料，已被国家众多大中型水利工程所采用。欢迎新老客户来电咨询。