

# QGS系列普通型双作用气缸

产品名称	QGS系列普通型双作用气缸
公司名称	无锡市中博液压气动成套工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中博 型号:QGS 种类:标准型气缸
公司地址	无锡市工艺路70号
联系电话	86 0510 82301948 13812021071

## 产品详情

品牌	中博	型号	QGS
种类	标准型气缸	缸径	32-320 ( mm )
气缸数	*		

型号选择：qgs2nn50×100albydxr qgs-普通型双作用气缸

2-派生气缸代号：2=双活塞杆；d=单作用；l=行程可调；p=多位；j=串联；f=带阀 nn-

内置磁环：n=内置磁环；n=磁性开关数量。无省略 50-气缸内径 100-气缸行程 a-

缓冲：a=无缓冲；b=可调缓冲 lb-安装方式：sd=基本型；lb=轴向底座；fa=前法兰；fb=后法兰；ca=单耳座；cb=双耳座；ta=前端轴销座；tb=后端轴销座；tc=中间轴销座；y-

连接件：y=双肘节；i=单肘节；ln=钩式脚架 dx-导向装置：dx=有导向装置。无省略 r-

耐热型：r=采用氟橡胶密封件，最高耐温200度 省略=一般橡胶密封件技术参数及标准行程 ( mm )

工作介质	经过滤的压缩空气	缸径	标准行程	最大行程	缓冲行程
耐压试验压力	1.2mpa	32	25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800	320	12
最高工作压力	1.0mpa	40		500	15
最低工作压力	0.1mpa	50		600	20
环境和流体温度	-5~80	63		600	20
使用速度	50~500mm/s	80		1000	25
行程误差	0~2500+1251~10000+1.51001~15000+2	100		1000	25
使用寿命	1000km	125		1200	30
润滑	不需要	160		1500	40
缓冲	有无缓冲任选 (单作用气缸无缓	200		1500	40

	冲)			
缓冲形式	针阀调节气缓冲	250	1800	45
磁性开关	d-a54	320	2000	45

结构简图

sd基本型 ( qgs\*\*\*\*asd\*\*\*、qgs\*\*\*\*bsd\*\*\* ) 气缸外形尺寸: