

新乡特氟龙超声波振动筛 旋振筛

产品名称	新乡特氟龙超声波振动筛 旋振筛
公司名称	新乡市龙杰机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:旋振筛 物料运行轨迹:圆振筛 筛网材料:金属丝编织网
公司地址	新乡市牧野区王村镇李庄村村北
联系电话	13223749833

产品详情

类型	旋振筛	物料运行轨迹	圆振筛
筛网材料	金属丝编织网	适用对象	铝、锌等金属灰、其他
品牌	龙杰	型号	600-1500
外形尺寸	600-1500 (mm)	应用领域	化工
重量	125-680 (kg)	产品类型	全新
电机功率	1.0-1.75 (Kw)	筛网规格	5-600
筛孔尺寸	0.05 (mm)	筛面层数	1-5
进料粒度<	0.05 (mm)	生产能力	8 (t/h)
用途	工业用		

ljs—1500—2s标准机型尺寸图表及相关数据

机型	a	b	c	d	e	f	g	h	i
ljs—1500—2s	1200	1060	250	1470	200	120	950	1180	480

单位：mm

机型	功率	筛面直径	体积	层数
ljs—1500—2s	1.5kw	1420m/m	1850*1850*1185	2

改善低密度粉在重力沉降中的平降（粉末与网口轻接触）、滑移效应，改善高密度金属在网口的滞留或

楔入，改善带静电粉体的粘附效应，从而提高筛分效率和筛分质量。用筛分通过率表示，一般情况下比不加超声振动筛增加通过率50%—400%。 减少或不产生清网时间；
不产生弹跳球等辅助物对粉体的污染； 保持网口尺寸，稳定筛分精度；
分解粘附物质，减少筛上物； 减少筛分次数。