

涂料材质性能涂膜检测

产品名称	涂料材质性能涂膜检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

施工及配套要求：

- 1、施工以喷涂为主，亦可刷涂。
- 2、使用前必须将漆兜底搅拌均匀，如粗粒和机械杂质等，须200目绢网进行过滤；本涂料使用时，在涂料搅匀后，按涂料净重的5~10%加入伪装涂料专用添加剂（可选），再搅匀后，即可使用。
- 3、被涂物事先要进行表面处理，要做到清洁干燥，平整光滑，无油腻，锈斑，氧化皮及灰尘，以增加漆膜的附着力和耐久性。
- 4、需使用专用稀释剂调节施工粘度；建议刷涂粘度（涂—4杯，25）50~60秒；喷涂粘度（涂—4杯，25）25~30秒。
- 5、底漆（可选）完全干燥后，才可喷涂本涂料；如需喷涂多遍，需上层表干或实干后，喷涂下一道。该漆不能与其他漆混合使用。
- 6、该漆最佳施工温度 20 ± 5 ；5以下不宜施工。施工压力为3-5Kg/cm²，施工距离为25-35cm，喷枪口径为1.5-2.0mm。
- 7、该漆可与环氧底漆、环氧云铁中间漆等配套使用。
- 8、该漆有效贮存期为一年。超过贮存期，可以按质量标准规定的项目进行检验，如果符合要求，仍可使用。