

# 矿用手持式冲击钻CQS-3.5

产品名称	矿用手持式冲击钻CQS-3.5
公司名称	邹城华煤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙汲 型号:CQS-3.5 产地:山东
公司地址	山东省济宁市
联系电话	15668126536

## 产品详情

### 矿用手持式冲击钻CQS-3.5

主要用于矿用手持式冲击钻混凝土、砖墙及石材上的钻孔作业。也可在木材、金属、陶质材料及塑料上钻孔（无震动功能之正常钻）。矿用手持式冲击钻简称气动冲击钻，其传动轴的动力源没有采用电机，所以冲击不会产生电火花，同时，气动冲击钻的气源可放置在远离易燃易爆场所的位置，因此在煤矿井底等易燃易爆场所仍可以使用。矿用手持式冲击钻型号CQS-3.5，它的动力传动稳定。气动转子和冲击传动轴通过齿轮传动，且具有合适的传动比，扭矩传输较稳定。

### CQS-3.5矿用手持式冲击钻技术参数：

重量3.5kg，供气压力0.63-0.7Mpa，冲击频率18-20Hz，空载转速280-300 r/min，额定转速130-140 r/min，额定转矩16-18N.m，耗气量1.7-19m<sup>3</sup>/min，钻孔速度220mm/min，手柄间距170mm，外形尺寸270\*260\*220 mm

### CQS-3.5型矿用手持式气动冲击钻使用情况和注意事项：

- 1、CQS型气动冲击钻不得在搞气压下长时间空运转，以防无谓磨损机件，降低使用寿命。气动防爆冲击钻
- 2、使用CQS型气动冲击钻时，管路上应配置良好的油雾器和分水过滤器，以保证压缩空气干净和工作润滑。气动矿用电锤
- 3、每班工作前，从气动冲击钻的手柄进气嘴处注适量机械油，以润滑发动机等组件。气动冲击电锤。

我公司（济宁市龙汲工矿设备有限公司）产品QCZ-1气动冲击钻、QCZ-2气动冲击钻以及QCZ-3气动冲击及钻头，Y8气动冲击钻、FLJ-405气动链锯，CQS-20/45气动手持式冲击钻，BE30气动扳手，BE42储能式气动冲击扳手、水下气动旋转冲击钻、BE56风动扳手、QCZ-1-4.5气动冲击钻、Y5手持式凿岩机、气动

电锤、YT27凿岩机、YT28气腿式凿岩机及配件、YT29凿岩机（YT29风钻）及其配件、QG25气动清管机，12\*300mm 12\*420mm，14\*300mm、14\*420mm、16\*420mm、16\*300mm、18\*300mm、18\*420mm气动冲击钻头，20\*300mm、20\*420mm、22\*300mm 25\*420mm、22\*300mm、22\*420mm冲击钻头等深受客户欢迎。联