

# 耐磨梯级砖 红翻天建材

产品名称	耐磨梯级砖 红翻天建材
公司名称	佛山市红翻天建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区石湾镇街道和平路12厂内第24幢（自编309室）
联系电话	13378488398

## 产品详情

瓷砖边长的度越高，铺贴后的效果就越好，买瓷砖不但容易施工，而且能节约工时和辅料。用卷尺测量每片瓷砖的大小周边有无差异，度高为上品。

红翻天陶瓷抛光砖系列中华石技术特点：深度仿照天然石材的纹路质感，通过创新的全电脑多管布料技术，严苛选取原料，经二次高温煅烧打磨，让砖面逼真展现山岩石壁的粗犷纹理，并且拥有温润的质感，总体打造一种石质的天然感觉。

红翻天陶瓷教您如何保养抛光砖的方法：

在未使用或清洁后的抛光砖表面涂刷一层SW防水防污剂，水份、污垢从此无法侵入，而且改变玻化砖、抛光砖原有亮丽效果！同时，以后的清洁也简单了，水份、污垢只能停留在物体表面，耐磨梯级砖，随便轻轻擦，污垢去无踪。每一公升SW防水防污剂可以解决15-20平方米的抛光砖表面养护。SW防水防污剂在家庭中还有更多的用途。日常清洁和保养玻化砖时，要先将地砖上所有污渍彻底清扫干净，如有胶或黏污时，可用中性清洁剂与百洁布擦掉。将地板清洗剂泼洒在地砖上，用打蜡机将地砖上的污渍摩擦干净。再将水性蜡倒入干净的干拖把上，将蜡均匀涂布于地砖上即可。上蜡后让地砖表面自干，等干后才可于上面，也可用电风扇辅助吹干，一般打蜡后8小时才会完全干上蜡多次以后地砖表面变黄而要重新上蜡时，则要用除蜡剂处理。具体方法为：除蜡剂直接使用，不必加水，均匀泼洒于要除蜡之处，约10~15分钟，除蜡剂渗入地砖后，用水将地砖泼湿，蜡需完全除掉，否则重新上蜡不会发亮。将蜡除干净后，可再依以上步骤清洁保养。

铺贴产品时应根据实际情况需预留1-2mm的灰缝，以防粘结物与墙地砖胀缩系数不一致而出现脱离现象。铺贴应在基地凝实后进行，在铺贴产品时轻轻堆放，使砖底与贴面平衡，便于排出气泡，然后用锤轻敲砖面，让砖底能吃浆，以免产生空鼓现象。再用木锤把砖面敲至平整；同时，以水平尺测量，确保瓷砖铺贴水平。

红翻天陶瓷抛光砖系列中华石技术特点：深度仿照天然石材的纹路质感，通过创新的全电脑多管布料技术，严苛选取原料，经二次高温煅烧打磨，让砖面逼真展现山岩石壁的粗犷纹理，并且拥有温润的质

感，总体打造一种石质的天然感觉。

耐磨梯级砖-红翻天建材(图)由佛山市红翻天建材有限公司提供。佛山市红翻天建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。红翻天建材——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市禅城区石湾镇街道和平路12厂内第24幢（自编309室），联系人：龙建红。