

山西太原c80c100c120风电基础灌浆料

产品名称	山西太原c80c100c120风电基础灌浆料
公司名称	太原固维材料科技有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	
公司地址	山西省太原市杏花岭区丈子头村物流园1栋2层205室（注册地址）
联系电话	18636915597

产品详情

【产品特点】

1) 早强，缩短拆模时间

超地，1天抗压强度 20Mpa，设备安装完毕后，夏季24小时、冬季72小时，即可开机；

运行。特殊要求，可以实现2小时拆模。

2) 高强，满足重载要求

一般地，28天抗压强度 60Mpa，特殊要求，可以实现28天抗压强度 80Mpa：，甚至大于等于

100Mpa.

3) 不收缩、不变形

具有微膨胀特性，可以有效抑制裂缝产生。完全满足精密仪器设备，精密自动化生产线等的精确安装要求。

4) 自流性、大流态

一般地，初始流动度 290mm，施工无需专用机具振捣。

5) 低温施工性能

一般地，可在-10 环境温度下施工。

6) 抗老化性能

- 1、经过100万次、200万次、300万次疲劳实验，未出现外观缺陷。
- 2、经过50次冻融循环实验，未出现外观缺陷。
- 3、经过3000小时抗老化快速试验，未出现外观缺陷。
- 4、在机油中浸泡30天后，强度比浸油前提高10%以上。

7)抗离析性能

和易性好，采用机械搅拌或者人工搅拌方式均可，可操作时间 45分钟、

【产品用途】

1)快速精确安装

塔基础、大型设备基础的二次灌浆安装。

2)结构构件锚固

装配式建筑连接套管、钢结构柱脚、地脚螺栓以及各种结构连接件的锚固施工

3) 应急抢修 市政、高候、公路、标感、机场、码头、工业厂矿等运行维护和维修抢修

包装储运

- 1、包装规格：50kg ± 0.5kg/袋，存放在通风干燥处并防止阳光直射。
- 2、保质期为6个月，超出保质期应复检合格后方可使用。
- 3、不含有苯系物、卤代烃、甲醛、重金属等成分，无毒、无味、无污染、不燃不爆，可按一般货物运输。