

循环水真空泵 江门真空泵 水环式真空泵

产品名称	循环水真空泵 江门真空泵 水环式真空泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

产品详情

一般情况下，双级旋片真空泵工作2000小时后应进行检修，检查橡胶密封件老化程度，检查排气阀片是否开裂，清理沉淀在阀片及排气阀座上的污物。清洗整个真空泵腔内的零件，如转子、旋片、弹簧等。一般用汽车油清洗，并烘干。对橡胶件类清洗后用干布擦干即可。清洗装配时应轻拿轻放小心碰伤。有条件的对管中同样进行清理，确保管路畅通。重新装配后应进行试运行，一般须空运转2小时并换油二次，因清洗时在真空泵中会留有一定量易挥发物，待运转正常后，再投入正常工作。

SZ系列水环式真空泵常用作自吸水泵，而后逐渐用于石油、化工、机械、矿山、轻工、及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中，如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等，水环泵得到广泛的应用近期也有大量的客户用此泵来作为吸附模具上的产品使用，循环水真空泵，进一步的扩大了它的应用范围。

旋片式真空泵的维护：

检查真空泵管路及结合处有无松动现象。用手转动真空泵，试看真空泵是否灵活。真空泵长期停用，江门真空泵，需将泵全部拆开，真空泵厂家，擦干水分，罗茨真空泵，将转动部位及结合处涂以油脂装好，妥善保管。拧下真空泵泵体的引水螺塞，灌注引水（或引浆）。关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。点动电机，试看电机转向是否正确。开动电机，当真空泵正常运转后，打开出口压力表和进口真空泵，视其显示出适当压力后，逐渐打开闸阀，同时检查电机负荷情况。

循环水真空泵-江门真空泵-水环式真空泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。深圳博耐泵业制造有限公司 (www.sz-sb.cn) 是从事“ 隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵 ” 的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。