温州弹簧钢丝供应商

产品名称	温州弹簧钢丝供应商
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

与我们联系

高碳钢的硬度、强度主要取决于钢中固溶的碳量，并随固溶碳量的增加而提高。固溶碳量超过0.6%时，塑性、韧性有所降低。为此，常根据使用要求和对钢的强度、韧性匹配要求选用不同的钢号。

由于含碳量高，冷变时容易产生裂纹，所以多采用冷变制坯模具制作的冷作工具钢。高碳钢密度为7.9g/cm³，对用于回转运动的零件，特别是要求重量轻的零件，如飞轮、汽车、拖拉机、内燃机的曲轴、连杆、凸轮轴、齿轮、轴承等，多采用中碳钢。其碳含量在0.35%～0.65%之间。

超硬弹簧钢丝加工厂家

我司专营各类钢丝调直、压扁、拉方，厂家直售，专业定制。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条截面尺寸：0.7-12mm 长度：3mm-3m

钢丝扁线：厚度：0.3mm-8mm宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

请与我们联系

弹簧的种类复杂多样，按形状分，主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、异型弹簧等。

热处理后线材采用盐酸酸洗，以盐酸洗速度和使钢丝表面具有良好的表面质量。酸洗后对不镀层的钢丝可采用磷化涂层处理，对镀层钢丝则采用氧化或硼砂处理。

制造采用冷变的弹簧或簧式零件，可选择较低碳量的65钢。一般高碳钢可用电炉，严格控制氧气转炉生产特别是硫和磷的含量。特殊质量时，采用电炉冶炼加真空脱气或电渣重熔。冶炼时，严格控制氧气转炉生产