

## 医用低温冷冻箱,

产品名称	医用低温冷冻箱,
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

医用低温冷冻箱,低温冷冻柜,低温冷冻保存箱,低温冷冻柜,速制冷,节能,智能控制,高品质,只为更高的生活!

【型号】 FYL-YS-128L

【有效总容积】 88L

【冷冻室面积】 88L

【额定电压】 220V

【额定频率】 50HZ

【额定输入功率】 110W

【额定电流】 0.70A

【箱体尺寸】 ( WxDxH ) 545 × 570 × 850 ( mm )

【耗电量】 0.56kwh/24h

【噪声 ( 声功计 ) 】 39dB ( A )

【箱内温度可调范围】 -30 —10

【防触电类型保护】 I

【制冷剂/用量】 R600a/47g

【净重】 30kg

【毛重】 32kg

## 二、【结构特点】

- 1、 微电脑控温，-30 ~ 10 范围内任意设定，控温精；
- 2、 优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，节能；
- 3、 温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；
- 4、 按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；

- 5、采用压缩机，性能稳定，静音节能，无氟制冷剂，安全；
  
- 6、立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；
  
- 7、独有超大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；
  
- 8、箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；
  
- 9、高密保温层，保温效果好，节能；
  
- 10、独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；
  
- 11、安全门锁设计，防止随意开启；
  
- 12、加厚发泡门设计，有效隔热；

产品参数规格：

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务

！

一般来说冰箱的制冷方式只有两种：直冷式与风冷无霜式。但其实，直冷和无霜不是二选一的概念，中间还有一个关键词：风冷。

先说直冷，直冷冰箱的蒸发器直接在冷冻、冷藏室与空气接触，自然循环的方式改变整个空间的温度。

直冷冷冻的效果不均匀，很可能蒸发器上面都结霜结冰了，靠近门口的还不凉。

相对于直冷冰箱，风冷冰箱的蒸发器不直接与食物接触，在盖板后边由风扇将冷气吹到整个冷冻冷藏室。

无霜设计就是基于风冷冰箱的基础上改进的，把蒸发器上加上发热元件，就可以对蒸发器加热除霜，并且不会影响到食物的温度，无霜设计大的好处是可以确保冷藏冷冻箱内温度均匀稳定。

药房、科研院、疾病预防控制等医疗对用于储存、试剂、和生物制品的冷藏箱制冷能力有较高要求：必须制冷快而且恒定。