

# 远程云控制10KW柴油发电机

产品名称	远程云控制10KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

远程控制云操纵10KW柴油发电机组 欧洲狮柴油发电机组非常好的有机废气涡轮增压可确保进气口更充足，提升柴油发动机高效率，进一步改进点燃，减少柴油发动机比耗油量。空荡荡中冷技术性确保进气口更充足，汽柴油合理性更强。

结构紧凑、维护保养便捷可拆换湿试缸套，排热效果非常的好，拆换非常容易。全部型号零部件实用性、通用化水平高，检修便捷。发动机缸体和气缸盖均采用内藏式工作压力润滑脂道，结构紧凑，设备故障率低。设计方案非常好 特性靠谱发动机缸体：高韧性铝合金生铁市场销售，刚度好、震动小、噪音低。气缸盖：每缸四气缸设计方案、提升气体/汽柴油混和比，合理改进点燃和排污；每缸一盖，检修便捷。

型号规格 GT-1200TSI

发电机组主要参数：

后备功率(KW)：10KW

预留输出功率 (KW)：11KW

额定值频率 (HZ)：50

额定电流 (V)：220/380

发电机组种类：降噪式

功率因数：0.8/1.0

相数：单三相

启动方法：电启动（选装全全自动）

汽柴油种类：0#、-10# 柴油机

柴油发动机主要参数：

气缸数：两缸,V型,风冷式,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V88

活塞杆排气量(ml)：875

汽车机油容积（L）：2.2L

上班时间：8-12h

满载耗油量：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱体积（L）：32L

整个设备主要参数：

噪声db/7M：70-76

汽车机油警报：具备

额定值转速比：3000rpm

尺寸（mm）：1130\*720\*770

净重量（kg）：295

备注名称：照片仅作参考 要以商品为标准

欧洲狮降噪柴油发电机组其功率将小于功率约90%。虽然柴油机柴油发电机的功率较低，但因为其体型小、灵便、轻巧、配套设施齐备，有利于实际操作和维护保养，因此广泛运用于矿山开采、铁路线、郊外施工工地、公路交通维护保养、及其加工厂、公司、医院门诊等单位，做为后备电源或临时性开关电源。具备得电关机、待速操纵、加热操纵作用，且均为汽车继电器输出。

风冷机柴油发动机因为选用深型发动机燃烧室，多孔结构油泵，发电机组汽柴油立即喷涌点燃，因而，超低温特性优质，一般在—200自然环境下，也可启动运行，合适在严寒地域的冬天中应用。发动机燃烧室所需油泵工作压力相对性较低，喷油器不容易被堵塞、卡滞，不仅工作中靠谱并且燃料点燃彻底，省油，环境污染少，其耗油率低于223g/kW.h，油耗低率是213g/kW.h。

风冷机柴油发动机在零下35C状况下，仍能非常好启动和靠谱地工作中，不容易有冻破人体的风险，也

不用用汽车防冻液。