

白铁工程 兴亮达白铁通风工程 白铁

产品名称	白铁工程 兴亮达白铁通风工程 白铁
公司名称	深圳市兴亮达通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号
联系电话	13824369920

产品详情

2、形风管的弯管，可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长 A 大于或等于 500mm 时，应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通，可采用分叉式或分隔式。

3、风管与法兰连接，白铁，翻边应平整，宽度应一致且不小于

6mm，并不得有开裂及孔洞，白铁不锈钢，对角及翻边缝应涂上密封胶。法兰用料规格见下表：

矩形风管法兰及螺栓规格 风管长边尺寸 b(mm) 630 630<b 1500 1500<b 2500 2500<b 4000

法兰用料规格(角钢) 25 × 3 30 × 3 M8 40 × 4 50 × 5 M10 螺栓规格 M6

兴亮达白铁工程公司承接:中央空调、冷气通风管、环保空调安装、工厂净化、流水线制作台、烤漆炉、通风管道除尘设备、吸尘桶、火烟除尘净化。水濂柜、新一代自然式免电排风机、风管。厨房抽油烟管道、各种白铁制品、工厂环保排风工程、各种白铁工程、厨房白铁烟罩工程、冷气风槽工程、工厂通风工程、各种白铁弯管弯头、各种不锈钢弯管弯头工程、白铁搭棚工程等。同时，公司还具备一批的技术人员，不断对产品进行研制开发和技术改造，白铁通风工程，引进利用加工设备，并不断地改良生产工艺，从而使产品质量得到不断的提高，赢得了广大客户的 ...二、铝箔复合玻纤风管

铝箔复合玻纤风管直接用铁皮风管的保温材料-超细玻璃棉制作而成。1992 年

就有超级风管（玻纤风管）进入国内市场，白铁工程，虽然经过了十多年的市场运作，但目前市场份额仍然相当小，甚至有份额萎缩的趋势。

1、铝箔复合玻纤风管优点：

1)吸声。因其直接用超细玻璃棉制作，材质比较松散，有较好的吸声性能。2)重量轻。每平方米重量 3kg 左右。2、但与铁皮风管相比缺点也很多：

1)强度差。因直接用超细玻璃棉制作，承压能力差，只能在低压、小风管使用。白铁工程-兴亮达白铁通风工程-白铁由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。白铁工程-兴亮达白铁通风工程-白铁是深圳市兴亮达通风设备有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄晓亮。