

XV1830-0EH10 DP电缆的传输

产品名称	XV1830-0EH10 DP电缆的传输
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:紫色电缆 型号:芯线红绿二色 产地:大城
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

XV1830-0EH10 DP电缆的传输

6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽（总线电缆或PROFIBUS电缆）技术指标：1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，外观紫色。 3、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮 包装。

5、工作参数：单线规格：1000m，加中继器可延长至10000m Profibus总线电缆Profibus DP/PA电缆采用实心裸铜线导体作芯线，加厚铝箔和加密裸金属丝编织层，屏蔽效果好，紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。应用PROFIBUS 协议包括三个主要部分: PROFIBUS DP:主站和从站之间采用轮循的通讯方式，主要应用于制造业自动化系统中单元级和现场级通信 PROFIBUS PA:电源和通信数据通过总线并行传输，主要用于面向过程自动化系统中单元级和现场级通讯 PROFIBUS FMS:定义了主站和主站之间的通讯模型，主要用于自动化系统中系统级和车间级的过程数据交换优势 12M

的通信速率和可靠的通信质量(海明距离=4)灵活的拓扑结构，支持线型、树型、环型结构以及冗余的通信模型 强大的通信功能，支持基于总线的驱动技术和符合IEC61508的总线安全通信技术 先进的网络规模(多支持126个总线站，网络规格可达90公里)PROFIBUS网络的构成1. PROFIBUS主站(一类主站，必需) SIMATIC PLC SIMATIC WinAC 控制器 支持主站功能的通讯处理器 IE / PB 链路模块 ET 200S / ET 200X的主站模块2. PROFIBUS从站 ET200系列分布式I/O 支持DP接口的传动装置 支持从站功能的通讯处理器 其它支持DP接口的输入、输出或智能设备3. PROFIBUS网络部件 通信介质—电缆 总线部件—总线连接器、中继器、耦合器、链路 网络转接器—串行通信、以太网、AS-i、EIB系统4. 人机界面设备(二类主站，可选) TP / OP

设备 经由通讯处理器连接到网络的计算机及编程设备5.

工程及诊断工具 网络配置、诊断工具 剥线工具通讯处理器的作用是将SIMATIC PLC连接到PROFIBUS网络中。设计用于严酷的工业环境中，可用于较宽的温度范围内。并通过船级社认证(ABS)，可用于船只

或海上设备。通讯处理器允许标准S7 通讯、S5 兼容通讯以及PG/OP 通讯。通讯处理器功能概述: 通过 PROFIBUS, 可以很容易地对通讯处理器进行组态和编程 使用 S7 路由功能, 可以提供交叉网络编程器通讯 并且无需编程器即可进行通讯处理器的更换 用几个 PROFIBUS-DP 接口扩展SIMATIC PLC 的过程I/O 使用几个通讯处理器, 即可根据子处理器实现一个有针对性的解决方案 使用多功能和 OP 通讯, 可以实现丰富的HMI 解决方案 特别适合于用 SYNC / FREEZE (同步/ 冻结) 和等距总线循环等闭环控制任务 NCM S7 提供有丰富的诊断功能, 包括通讯处理器运行状态、一般诊断和状态功能、连接诊断和诊断缓冲器。使用用于 PROFIBUS 的NCM S7 选件包 (集成在STEP 7 中) , 可以进行组态 时间同步 (使用CP 443-5 基本型和扩展型) 通过在 SIMATIC S7-400 容错系统中的过程I/O (例如ET 200M)的冗余连接, 增加了工厂的可用性 运行过程中可添加分布式 I/O (CP 443-5 扩展型)本公司生产销售各种PLC编程电缆(如: 西门子, 欧姆龙, 三菱, 松下, 富士, GE, AB, 施耐德.台湾台达、永宏HITECH, WEINVIEW, EVIEW)代理经销价、大批量价,请直接至电我司。本公司特价供应文本显示器: MD204L所售产品均符合标准认证及质保 价格优惠(量大还可面议)6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线。 6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 35度电缆引出线。 6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 垂直90度电缆引出线。 6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 带编程口 垂直90度电缆引出线。 6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2电缆 2芯屏蔽 (总线电缆或PROFIBUS电缆。 6ES7392-1AM00 40针前连接器螺紧型,特有的定位槽可以防误插。 6ES7392-1AJ00 20针前连接器螺紧型,特有的定位槽可以防误插。