

武汉丙烯酸球场施工

产品名称	武汉丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

湖北丙烯酸球场施工工艺

点击添加图片描述（最多60个字）编辑

01

基面处理

用打磨机磨粗地板，再用手动打磨机打磨需要彻底清除的地面，做好清洁处理（用水高压冲洗地面后，对不符和要求的地面，进行酸洗）。

02

清洁、检查基底

对基面清理干净后，检查基底有无裂缝、空壳，如有，则须深层切割清理。

03

丙烯酸底涂涂装

修补材料固化后，打磨平整的同时，可用底涂进行涂装，施工配料时要注意施工进度与用料的平衡，不可一次开料过多，保证材料在涂装时仍符合可使用时间，在胶化前被涂刷完，让材料保持良好的

渗透性，保证粘接性能。

点击添加图片描述（最多60个字）编辑

04

丙烯酸中涂涂装2道

在底涂表干后（约8小时），用丙烯酸中涂：高强度石英砂（100-120目）=1：1的比例搅拌均匀，用镘刀镘刮施工2道。

05

丙烯酸纹理面层涂装2道

砂浆中涂层固化后打磨修饰平整并吸尘干净，按甲方指定的颜色区域画线放样后分块涂装。纹理层第一道按面漆：砂（120目）=1：0.3的比例加砂；纹理层第二道按面漆：砂（120目）=1：0.2的比例加砂；充分搅拌均匀全场刮涂（第2道可滚涂）；

涂装施工的环境要求：施工基面应保持干净，无其他工程施工交叉作业。

06

丙烯酸面层涂装1道

纹理面层施工完毕，待完全干透后，进行面层（终饰层）施工，用丙烯酸面漆全场滚涂一遍。（面漆干透后，根据要求还可用养护剂全场滚涂一遍）

点击添加图片描述（最多60个字）编辑

07

画线施工

用美纹纸按照国际标准尺寸粘贴两边，用画线漆刷涂或喷涂施工，以不透底为标准。

08

现场清理维护、地坪养护

面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少24小时后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完全固化一般需3天时间，期间应避免进行其他工程施工。