

北京抗震支架厂家 北京抗震支架 利丰诚达防晃支架

产品名称	北京抗震支架厂家 北京抗震支架 利丰诚达防晃支架
公司名称	天津市利丰诚达装配科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区城西静文路南侧
联系电话	13512825999

产品详情

抗震支吊架应该保证人身安全及财产为安全受到很小的损失

抗震支吊架是以力为主要荷载的抗震支撑系统。抗震支撑由锚固体、加固吊杆、斜撑和抗震连接构件组成。当强度比较小时，抗震支吊架应该保证人身安全及财产为安全受到很小的损失。当强度达到中级时，抗震支吊架应当保证，损坏的房屋及其他建筑可以达到维修后使用效果。当强度比较大时，它能够提供将管道及设备产生的作用穿到结构体上的抗震支撑措施，北京抗震支架，并且在后建筑应该不会大面积的倒塌。抗震支吊架能够给抗震加固后的建筑提供供暖，通风，空调，燃力，热力，电力，消防，通讯等一系列机电工程措施。它能够在发生一定等级的强度时，北京抗震支架造价，尽可能减少对环境，人员安全和财产等产生的影响。

安全性维护定期对支架进行检查

安全性维护

定期对支架进行检查，检查支架是否有以下情况，如有则马上处理

*槽钢、全螺纹吊杆等有非正常弯曲现象，北京抗震支架厂家，查明原因并立即进行加固或更换

*连接件与槽钢、全螺纹吊杆等连接松动或脱落，立即调整回原位并按标准扭矩进行紧固

* 支架发生变更，如使用过程中在支架上又要增加新的荷载（管道、桥架、设备、灯具、吊顶、维修时的临时荷载等），应立即查询资料重新计算或联系公司技术人员，不得擅自更改。

维护期限

*非雨季期间，应至少一季度检查维护一次。

*雨季期间，至少一个月检查维护一次。

很多时候在施工中还会涉及多的保温管道，那么对于这些保温管道在安装抗震设备时候，考虑的管道尺寸应该是保温后的管道尺寸，如果是风管可以使用门式吊架抗震设备来保证管道的使用安全。

虽然在机电工程施工过程中，北京抗震支架施工，是允许管道和一些电线套管进行纵向偏移的，这种偏移也不会影响到抗震设备的效果作用，但是两者的偏移不能超过横向间距的十六分之一，尤其是管道的允许偏移不能超过管道宽度的二倍。

北京抗震支架厂家-北京抗震支架-利丰诚达防晃支架由天津市利丰诚达装配科技有限公司提供。天津市利丰诚达装配科技有限公司是一家从事“抗震支架”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“利丰诚达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使利丰诚达在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！